

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER KIT IESIRI DIGITALE STANDARD STB - 24 V 115 - 230 V C.A. DC - 2 O**

gama de produse Solutie I/O distribuite Modicon STB  
tip produs sau componenta Kit iesire digitala standard  
compozitie kit STBXTS2110, conector cu arc, 5 pini - STBXTS1100, conector cu surub, 5  
pini - Baza STBXBA3000 - Modul STBDC3210  
numar iesire discreta 2  
tip de iesire discreta Releu  
functie de iesire discreta 2 ND/NI  
tensiune iesire discreta 24 V - 115...230 V  
tip tensiune de iesire discreta C.a. - C.c.  
curent iesire discreta 2000 mA  
logica de iesire discreta Pozitiv sau negativ  
tensiune de iesire 20...250 V c.a. - 5...30 V c.c.  
timp de raspuns 5.25 ms off - on - 6.75 ms on-off  
capacitatea de comutare in VA 600 VA rezistiv  
durabilitate mecanica 1000000 cic  
durabilitate electrica 100000 cic rezistiv  
schimbare la rece Da  
hot swapping Da pentru NIM-uri standard  
fallback State 0 basic NIMs - User configurable standard NIMs  
tip de protectie Protectie bobina integrated fuse on PDM time lag 10 A - Protectie la  
supratensiuni pe iesire GMOV  
izolatie intre canale 500 V pentru 1 minut  
izolatie intre canale si bus logic 1780 V pentru 1 minut  
izolatie intre canale si bus element de actionare 1500 V pentru 1 minut  
curent de suprasarcina 20 A 10 ms capacitiv  
sarcina minima 50 mA  
resetare Resetare manuala defect COM  
compatibilitate produs Baza I/O STBXBA2000 - Modul de distributie de putere  
STBPDT3100/3105  
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.  
alimentare Modul de distributie de putere  
consum de curent 55 mA la 5 V c.c. pentru logic bus  
marcaj CE  
categorie de supratensiune II  
LED de stare Module status (RDY) 1 LED (verde) - Stare canal (OUT1 la OUT2) 1 LED  
per canal (verde) - Eroare modul (ERR) 1 LED (rosu)  
inaltime 18,4 mm  
adancime 70 mm  
latime 128,3 mm  
greutate produs 0,13 kg  
standarde EN/IEC 61131-2  
certificari produs FM Clasa 1 Divizia 2 - CSA - UL  
grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1  
altitudine de functionare Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 431,33 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/kit-iesiri-digitale-standard-stb-24-v-115-230-v-c-a-dc-2-o-96386>