

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER SOFT STARTER-ATS22-CDA 220V-FORTA 230V(4KW)/400 - 440V(7.5KW)**

gama de produse Altistart 22  
tip produs sau componenta Declansator lent  
destinatie produs Motoare asincrone  
aplicatie specifica produsului Pumps and fans  
nume componenta ATS22  
numar de faze in retea 3 faze  
[Us] tensiune de alimentare nominala 230...440 V - 15...10 %  
putere motor kW 4 kW 230 V - 7,5 kW 400 V - 7,5 kW 440 V  
setare initiala curent 14,8 A  
puterea disipata in W 39 W pentru aplicatii standard  
categorii de utilizare AC-53A  
tip de pornire Start cu control cuplu (curent limitat la 3.5 In)  
Curent nominal demaror 17 A pentru conectare in linia de alimentare a motorului pentru  
aplicatii standard  
grad de protectie IP IP20  
stil de asamblare Cu radiator  
functie disponibila Bypass intern  
limite tensiune de alimentare 195...484 V  
frecventa de alimentare 50...60 Hz - 10...10 %  
frecventa retea 45...66 Hz  
conexiune dispozitiv In linia de alimentare a motorului - La bornele delta ale motorului  
tensiune circuit de cda 230 V - 15...10 % 50/60 Hz  
consum circuit de cda 20 W  
numar iesire discreta 2  
tip de iesire discreta Iesiri releu R1 230 V functionare, alarma, declansat, oprit, pornit,  
gata I/D - Iesiri releu R2 230 V functionare, alarma, declansat, oprit, pornit, gata I/D  
curentul minim de comutare 100 mA la 12 V c.c. (iesiri releu)  
curent maxim de comutare 5 A 250 V c.a. rezistiv 1 iesiri releu - 5 A 30 V c.c. rezistiv 1  
iesiri releu - 2 A 250 V c.a. inductiv 0,4 20 ms iesiri releu - 2 A 30 V c.c. inductiv 7 ms  
iesiri releu  
numar intrare discreta 3  
tip de intrare discreta (LI1, LI2, LI3) logic, 5 mA 4.3 kOhm  
tensiune de intrare discreta 24 V = 5 mA  
curent de iesire 0.4...1 Icl reglabil  
intrare sonda PTC 750 Ohm  
protocol port de comunicare Modbus  
tip conector 1 RJ45  
legatura de date de comunicare Sel  
interfata fizica Coborare multipla RS485  
rata de transmisie 4800, 9600 sau 19200 bps  
dispozitiv instalat 31  
tip de protectie Defect faza linie - Protectie termica motor - Protectie termica starter  
marcaj CE  
tip de racire Convectie fortata  
pozitie de operare Vertical +/- 10 grade  
inaltime 265 mm  
latime 130 mm  
adancime 169 mm  
greutate produs 7 kg  
Motor power range AC-3 4...6 kW la 200...240 V 3 faze - 7...11 kW la 380...440 V 3 faze  
motor starter type Soft starter  
compatibilitate electromagnetica Emisii conduse si radiate nivel A conformitate cu IEC  
60947-4-2 - Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12 -  
Descarcare electrostatica nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Imunitate la tranzienti  
electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4 - Imunitate la interferente radioelectrice  
radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3 - Impuls de tensiune/curent nivel 3  
conformitate cu IEC 61000-4-5  
standarde EN/IEC 60947-4-2  
certificari produs UL - GOST - CSA - CCC - C-Tick  
rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13...200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6 - 1.5 mm  
(f= 2...13 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27  
nivel de zgomot 45 dB  
grad de poluare Nivelul 2 conformitate cu SR EN 60664-1  
umiditate relativa 0...95 % fara condens sau picaturi de apa conformitate cu EN/IEC  
60068-2-3  
temperatura de utilizare -10...40 °C (fara declarare) - 40...60 °C (cu declararea  
curentului 2.2 % per °C)  
temperatura de depozitare -25...70 °C  
altitudinea de functionare 1000...< 2000 m cu declararea curentului cu 2.2 % pentru  
fiecare 100 m  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 2 671,59 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/soft-starter-ats22-cda-220v-forta-230v-4kw-400-440v-7-5kw-96459>