

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER VARIATOR DE VITEZA - 0.37KW, 0.55HP, 200 - 240V - 1PH - CU BAZIN INCALZIRE**

gama de produse Altivar 12  
tip produs sau componenta Vator de viteza  
destinatie produs Motoare asincrone  
aplicatie specifica produsului Aparat simplu  
stil de asamblare Cu radiator  
nume componenta ATV12  
cantitate per set Set de 1  
filtru EMC Integrat  
ventilatorincorporat Fara  
numar de fazein retea 1 faza  
[Us] tensiune nominala de alimentare 200...240 V - 15...10 %  
putere motor kW 0,37 kW  
putere motor hp 0,55 CP  
protocol port de comunicare Modbus  
curent de linie 5,9 A la 200 V - 4,9 A la 240 V  
gama de viteza 1...20  
cuplu excesiv tranzitoriu 150...170 % of nominal motor torque depending on drive rating  
and type of motor  
profil de control al motorului asincron Control vector de flux fara senzori -  
Voltage/frequency ratio (V/f) - Raportul tensiune/frecventa la patrat  
grad de protectie IP IP20 cu placa obturatoare in partea superioara  
nivel de zgomot 0 dB  
frecventa de alimentare 50/60 Hz +/- 5 %  
tipul conectorului 1 RJ45 (pe partea frontala) pentru Modbus  
interfata fizica RS 485 cu 2 fire pentru Modbus  
cadru de transmisie RTU pentru Modbus  
rata de transmisie 4800 bit/s - 9600 bit/s - 19200 bit/s - 38400 bit/s  
numar de adrese 1...247 pentru Modbus  
serviciu de comunicare Read holding registers (03) 29 words - Scriere un sigur registru  
(06) 29 words - Write multiple registers (16) 27 words - Read/write multiple registers  
(23) 4/4 words - Identificare dispozitiv de citire (43)  
curent de scurtcircuit prezumat I<sub>sc</sub> 1 kA  
curent la iesire continuu 2,4 A la 4 kHz  
curent tranzitoriu maxim 3,6 A pentru 60 s  
frecventa de iesire a convertizorului 0,5...400 Hz  
frecventa de comutare nominala 4 kHz  
frecventa de comutare 2...16 kHz reglabil - 4...16 kHz cu  
cuplu de franare Up to 70 % of nominal motor torque fara rezistenta de franare  
compensare alunecare motor Reglabil - Presetarein fabrica  
tensiune de iesire 200...240 V 3 faze  
conexiune electrica Borna, capacitate de prindere: 3.5 mm<sup>2</sup>, AWG 12 (L1, L2, L3, U, V,  
W, PA, PC)  
cuplu de strangere 0,8 N.m  
izolatie Electricintre alimentare si control  
alimentare Sursa interna pentru potentiometrul de referinta 5 V c.c. (4,75...5,25 V), 11 V  
(stare 1)  
perioada de esantionare 20 ms, toleranta +/- 1 ms pentru intrare logica - 10 ms pentru  
iesire analogica  
eroare de liniaritate +/- 0.3 % of maximum value pentru iesire analogica  
numarul iesirii analogice 1  
tip iesire analogica AO1 tensiune configurabila soft 0...10 V, impedanta: 470 Ohm,  
rezolutie 8 biti - AO1 curent configurabil soft 0...20 mA, impedanta: 800 Ohm, rezolutie 8  
biti  
numar iesire discreta 2  
tip de iesire discreta Iesire logica LO+, LO- - Protected relay output R1A, R1B, R1C 1  
C/O  
curentul minim de comutare 5 mA la 24 V c.c. pentru releu logic  
curent maxim de comutatie 2 A 250 V c.a. inductiv cos phi = 0.4 L/R = 7 ms releu logic -  
2 A 30 V c.c. inductiv cos phi = 0.4 L/R = 7 ms releu logic - 3 A 250 V c.a. rezistiv cos phi  
= 1 L/R = 0 ms releu logic - 4 A 30 V c.c. rezistiv cos phi = 1 L/R = 0 ms releu logic  
rampe de accelerare si decelerare Liniar de la 0 la 999,9 s - S - U  
franare sau imobil Cu injectie c.c., compatibilitate electromagnetica Tranzienti  
rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu EN/IEC 61000-4-  
4 - Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu EN/IEC 61000-  
4-2 - Imunitate la perturbatii conduse nivel 3 conformitate cu EN/IEC 61000-4-6 - Test de  
imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - Test de  
imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 - Test de imunitate  
la caderi de tensiune si intreruperi conformitate cu EN/IEC 61000-4-11  
emisie electromagnetica Emisii radiate environment 1 category C2 conformitate cu  
EN/IEC 61800-3 2...16 kHz shielded motor cable - Emisii conduse with integrated EMC  
filter environment 1 category C1 conformitate cu EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 and 16 kHz  
shielded motor cable Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni

Pret: 954,19 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/vator-de-viteza-0-37kw-0-55hp-200-240v-1ph-cu-bazin-incalzire-96490>