

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER VATOR DE VITEZA ATV32 - 0,37 KW - 200 V - MONOFAZAT - CU RADIATOR

gama de produse Altivar 32
tip produs sau componenta Vator de viteza
destinatie produs Motoare sincrone - Motoare asincrone
aplicatie specifica produsului Masini complexe
functie disponibila -
stil de asamblare Cu radiator
nume componenta ATV32
filtru EMC Clasa C2 filtru EMC integrat
numar de faze in retea 1 faza
[Us] tensiune nominala de alimentare 200...240 V - 15...10 %
limite tensiune de alimentare 170...264 V
frecventa de alimentare 50...60 Hz - 5...5 %
frecventa retea 47.5...63 Hz
putere motor kW 0,37 kW la 200...240 V
putere motor hp 0,5 CP la 200...240 V
curent de linie 5 A pentru 240 V 1 faza 0,37 kW / 0,5 CP - 6 A pentru 200 V 1 faza 0,37
kW / 0,5 CP
putere aparenta 1,2 kVA la 240 V 1 faza 0,37 kW / 0,5 CP
Isc curent de scurtcircuit prezumat 1 kA pentru 1 faza
curent nominal de iesire 3,3 A la 4 kHz 240 V 0,37 kW / 0,5 CP
curent tranzitoriu maxim 5 A pentru 60 s 0,37 kW / 0,5 CP
frecventa de iesire 0,0005...0,599 kHz
frecventa de comutare nominala 4 kHz
frecventa de comutare 2...16 kHz reglabil
gama de viteza 1...100 pentru motor asincron in mod bucla deschisa
precizia vitezei +/- 10 % din alunecarea nominala 0.2 Tn la Tn
precizie cuplu +/- 15 %
cuplu excesiv tranzitoriu 170...200 %
cuplu de franare standarde EN/IEC 61800-3 - EN/IEC 61800-5-1 - EN 61800-3 medii 2,
catego C2 - EN 61800-3 medii 1, catego C2 - EN 55011 clasa A, grupa 1
certificari produs UL - GOST - CSA - C-Tick - NOM 117
marcaj CE
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
rezistenta la vibratii 1 gn (f = 13...200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6 - 1.5 mm
varf la varf (f = 3...13 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
umiditate relativa 5...95 % fara condensare conformitate cu IEC 60068-2-3 - 5...95 %
fara stropi de apa conformitate cu IEC 60068-2-3
temperatura de utilizare -10...50 °C fara declasare - 50...60 °C cu
temperatura de depozitare -25...70 °C
altitudinea de functionare Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/vator-de-viteza-atv32-0-37-kw-200-v-monofazat-cu-radiator-96560>