

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER VATOR DE VITEZA ATV32 - 0,55 KW - 200 V - MONOFAZAT - CU RADIATOR**

gama de produse Altivar 32  
tip produs sau componenta Vator de viteza  
destinatie produs Motoare sincrone - Motoare asincrone  
aplicatie specifica produsului Masini complexe  
functie disponibila -  
stil de asamblare Cu radiator  
nume componenta ATV32  
filtru EMC Clasa C2 filtru EMC integrat  
numar de faze in retea 1 faza  
[Us] tensiune nominala de alimentare 200...240 V - 15...10 %  
limite tensiune de alimentare 170...264 V  
frecventa de alimentare 50...60 Hz - 5...5 %  
frecventa retea 47.5...63 Hz  
putere motor kW 0,55 kW la 200...240 V  
putere motor hp 0,75 CP la 200...240 V  
curent de linie 6,7 A pentru 240 V 1 faza 0,55 kW / 0,75 CP - 7,9 A pentru 200 V 1 faza  
0,55 kW / 0,75 CP  
putere aparenta 1,6 kVA la 240 V 1 faza 0,55 kW / 0,75 CP  
Isc curent de scurtcircuit prezumat 1 kA pentru 1 faza  
curent nominal de iesire 3,7 A la 4 kHz 240 V 0,55 kW / 0,75 CP  
curent tranzitoriu maxim 5,6 A pentru 60 s 0,55 kW / 0,75 CP  
frecventa de iesire 0,0005...0,599 kHz  
frecventa de comutare nominala 4 kHz  
frecventa de comutare 2...16 kHz reglabil  
gama de viteza 1...100 pentru motor asincron in mod bucla deschisa  
precizia vitezei +/- 10 % din alunecarea nominala 0.2 Tn la Tn  
precizie cuplu +/- 15 %  
cuplu excesiv tranzitoriu 170...200 %  
cuplu de franare standarde EN/IEC 61800-5-1 - EN 61800-3 medii 1, catego C2 - EN  
55011 clasa A, grupa 1 - EN/IEC 61800-3 - EN 61800-3 medii 2, catego C2  
certificari produs NOM 117 - CSA - C-Tick - UL - GOST  
marcaj CE  
grad de poluare 2 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1  
rezistenta la vibratii 1 gn (f = 13...200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6 - 1.5 mm  
varf la varf (f = 3...13 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27  
umiditate relativa 5...95 % fara condensare conformitate cu IEC 60068-2-3 - 5...95 %  
fara stropi de apa conformitate cu IEC 60068-2-3  
temperatura de utilizare -10...50 °C fara declasare - 50...60 °C cu  
temperatura de depozitare -25...70 °C  
altitudinea de functionare Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/vator-de-viteza-atv32-0-55-kw-200-v-monofazat-cu-radiator-96561>