

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER UNIT.VIT.VAR.- ATV930 - 0,75KW - 200/240V- CU UNIT.  
FRAN - IP21**

gama de produse Altivar Process ATV900  
tip produs sau componenta Vator de viteza  
domeniul de aplicare al aparatului Industri application  
nume scurt al dispozitivului ATV930  
vanta Standard version - With braking chopper  
destinatie produs Motoare sincrone - Motoare asincrone  
mod de montare Wall mount  
filtru EMC Fara filtru EMC  
grad de protectie IP IP21 conformitate cu IEC 61800-5-1 - IP21 conformitate cu SR EN 60529  
degree of protection UL type 1 conformitate cu UL 508C  
tip de racire Convectie fortata  
frecventa de alimentare 50...60 Hz +/- 5 %  
numar de fazein retea 3 faze  
[Us] tensiune nominala de alimentare 200...240 V - 15...10 %  
putere motor kW 0,75 kW (normal duty) - 0,37 kW (heavy duty)  
putere motor hp 1 CP normal duty - 0,5 CP heavy duty  
curent de linie 3 A la 200 V (normal duty) - 2,6 A la 240 V (normal duty) - 1,7 A la 200 V (heavy duty) - 1,5 A la 240 V (heavy duty)  
curent de scurtcircuit prezumat Isc 50 kA  
putere aparenta 1,1 kVA la 240 V (normal duty) - 0,6 kVA la 240 V (heavy duty)  
curent la iesire continuu 4,6 A la 4 kHz pentru normal duty - 3,3 A la 4 kHz pentru heavy duty  
curent tranzitoriu maxim 5,5 A in timpul 60 s (normal duty) - 5 A in timpul 60 s (heavy duty)  
profil de control al motorului asincron Optimized torque mode - Constant torque standard - Vable torque standard  
profil de control al motorului sincron Permanent magnet motor - Synchronous reluctance motor  
frecventa de iesire a convertizorului 0,1...599 Hz  
frecventa de comutare nominala 4 kHz  
frecventa de comutare 2...16 kHz reglabil - 4...16 kHz cu  
safety function STO (safe torque off) SIL 3  
number of preset speeds 16 preset speeds  
protocol port de comunicare Ethernet/IP - Sel Modbus - Modbus TCP  
option module Slot A communication module pentru Profibus DP V1 - Slot A communication module pentru Profinet - Slot A communication module pentru DeviceNet - Slot A communication module pentru EtherCAT - Slot A communication module pentru retea CANopen RJ45 - Slot A communication module pentru CANopen SUB-D 9 - Slot A communication module pentru CANopen screw terminals - Slot A/slot B/slot C digital and analog I/O extension module - Slot A/slot B/slot C output relay extension module - Slot B 5/12 V digital encoder interface module - Slot B analog encoder interface module - Slot B resolver encoder interface module - communication module pentru Ethernet Powerlink  
tensiune de iesire rezistenta de izolatie > 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pamant  
nivel de zgomot 54,5 dB conformitate cu 86/188/EEC  
puterea disipata in W Convectie naturala 27 W la 200 V 4 kHz - Convectie fortata 28 W la 200 V 4 kHz  
rezistenta la vibratii 1.5 mm varf la varf (f= 2...13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 - 1 gn (f= 13...200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27  
volume of cooling air 38 m3/h  
pozitie de operare Vertical +/- 10 grade  
maximum THDI Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 4 557,96 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unit-vit-var-atv930-0-75kw-200-240v-cu-unit-fran-ip21-96832>