

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER AMPERMETRU AMP POWERLOGIC - 96 X 96 -  
FEROMAGNETIC - PENTRU ALIMENTARE MOTOR**

gama PowerLogic  
nume scurt al dispozitivului AMP  
tip produs sau componenta Ammeter  
domeniul de aplicare al aparatului Motor  
compatibilitate gama Prisma P usa - Prisma G usa  
tip tehnologie Feromagnetic  
tip scala 80 mm peste 90°  
suport de montare Fata frontala  
tip de masurare Curent  
clasa de precizie Clasa 1,5  
putere consumata 1,1 VA  
puterea consumata in VA 1,1 VA  
incercare la suprasarcina 1.2 In, permanent - 10 In, 5 s  
montare dispozitiv Ingropat  
pozitie de operare 30°/vertical  
latime 96 mm  
inaltime 96 mm  
adancime 75 mm  
abatere a temperaturii +/- 0,003 %/°C  
standarde IEC 61010-1 - IEC 61000-4 - IEC 60051-1  
grad de protectie IP IP52  
temperatura ambienta pentru utilizare -25...50 °C  
temperatura de referinta 23 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 231,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ampermetru-amp-powerlogic-96-x-96-feromagnetic-pentru-alimentare-motor-96873>