

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER ASTRO GUIDA - VERSIUNE STANDARD - MENTINUT - 24 M - 1 ORA

gama Exiway
nume produs Astro Guida
tip produs sau componenta Semn de iesire de urgenta
domeniul de aplicare al aparatului Semnal
function Standard
alimentare Mentinut
culoare Alb
culoare sursa de lumina Alb
echipament livrat 5 pictogram stickers - bracket flag installation
tip capac Transparent
compatibilitate gama telecda
[Ue] tensiune operationala nominala 200...230 V c.a./c.c. 50 Hz
putere consumata 10 VA
curentul consumat 52 mA
clasa de izolatie electrica Clasa II
capacitate baterie 0,6 Ah la 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
autonomie 1 h
z timp de incarcare 12 H
tip bec Lumina catodica rece 40000 H
flux luminos Mod mentinut 40 lm - Conditia de urgenta 25 lm
distanta de vizibilitate 24 m
indicator type Indicator two sides
matel Plastic carcasa - Plastic capac
montare dispozitiv Aparent ceiling - Hanging ceiling - Aparent wall - Electrified track -
Flag type bracket wall
inaltime 213 mm
latime 261 mm
adancime 35 mm
greutate produs 0,76 kg
grad de protectie IP IP42
grad de protectie IK IK06
temperatura ambienta pentru utilizare 0...40 °C
rezistenta la foc 850 °C
standarde EN 1838 - EN 60695-2-10 - IEC 695-2-1 - EN 60598-2-22 - IEC 50-11
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de
aplicare a RoHS)
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/astro-guida-versiune-standard-mentinut-24-m-1-ora-96909>