

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER ASTRO GUIDA - VERSIUNE STANDARD - MENTINUT - 24 M - 3 ORA**

gama Exiway  
nume produs Astro Guida  
tip produs sau componenta Semn de iesire de urgenta  
domeniul de aplicare al aparatului Semnal  
function Standard  
alimentare Mentinut  
culoare Alb  
culoare sursa de lumina Alb  
echipament livrat 5 pictogram stickers - bracket flag installation  
tip capac Transparent  
compatibilitate gama telecda  
[Ue] tensiune operationala nominala 200...230 V c.a./c.c. 50 Hz  
putere consumata 12 VA  
curentul consumat 52 mA  
clasa de izolatie electrica Clasa II  
capacitate baterie 1,5 Ah la 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)  
autonomie 3 h  
ztimp de incarcare 24 H  
tip bec Lumina catodica rece 40000 H  
flux luminos Mod mentinut 40 lm - Conditia de urgenta 25 lm  
distanta de vizibilitate 24 m  
indicator type Indicator two sides  
matel Plastic carcasa - Plastic capac  
montare dispozitiv Aparent ceiling - Hanging ceiling - Aparent wall - Electrified track -  
Flag type bracket wall  
inaltime 213 mm  
latime 261 mm  
adancime 35 mm  
greutate produs 0,865 kg  
grad de protectie IP IP42  
grad de protectie IK IK06  
temperatura ambienta pentru utilizare 0...40 °C  
rezistenta la foc 850 °C  
standarde IEC 50-11 - EN 60695-2-10 - IEC 695-2-1 - EN 1838 - EN 60598-2-22  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de  
aplicare a RoHS )  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/astro-guida-versiune-standard-mentinut-24-m-3-ora-96910>