

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER CONTACT AUXILIAR - 1 NC + 1 OC - 380 - 415 V - 6 A -
FOR RCCB**

range of product Multi 9
tip produs sau componenta Contact comutator
nume scurt al dispozitivului OFSP
compozitie contacte de semnalizare 1 C/O - 1 NC
[In] curent nominal 3 A 380...415 V c.a. - 50/60 Hz - 6 A 220...240 V c.a. - 50/60 Hz - 1 A
130 V c.c. - 1,5 A 60 V c.c. - 2 A 48 V c.c. - 6 A 24 V c.c.
mod de montare Fix
suport de montare Sina DIN
conexiuni - borne Terminal tunel2 cablu(ri) 1...1,5 mm² - flexibil - Terminal tunel2
cablu(ri) 1...1,5 mm² - rigid
cuplu de strangere 0,8 N.m
standarde SR EN 60947-5-1
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60947-5-1
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
temperatura ambianta pentru utilizare -25...50 °C
temperatura de depozitare -40...85 °C
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de
aplicare a RoHS)
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 115,32 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contact-auxiliar-1-nc-1-oc-380-415-v-6-a-for-rccb-96911>