

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER BOBINA DECLANSARE LA PUNERE SUB TENSIUNE - MX - OF - 230 - 415 V C.A.

range of product Acti 9
tip produs sau componenta Bobina de declansare cu contact comutator
nume scurt al dispozitivului MX + OF
compozitie contacte de semnalizare 1 C/O
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la ≥ 240 V c.a. - 6 A la < 240 V c.a. - 1 A la 130 V
c.c. - 2 A la compatibilitate gama Vigi NG125 - Acti 9 NG125LMA - Acti 9 NG125NA -
Acti 9 NG125
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
semnalizare locala Indicator de actionare
mod de montare Fix
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
inaltime 106 mm
latime 33 mm
adancime 78 mm
greutate produs 0,129 kg
durabilitate electrica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-5-1
conexiuni - borne Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm² - rigid - Plate terminal - 1
cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - flexibil - Plate terminal - 1 cablu(ri) 0,5...1,5 mm² - flexible with
ferrule - Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5 mm² - flexibil - Plate terminal - 2 cablu(ri) 2,5
mm² - rigid - Plate terminal - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexible with ferrule
lungimea de dezizolare a firului 10 mm
cuplu de strangere 1 N.m
Cod compatibilitate MX + OF
standarde SR EN 60947-5-1
certificari produs ASEFA - ASTA - LCIE - KEMA
grad de protectie IP IP20 B conformitate cu SR EN 60947-5-1 - IP4 conformitate cu SR
EN 60947-5-1
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
categorii de supratensiune II
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa 95 % la 55 °C
temperatura ambienta pentru utilizare -25...60 °C
temperatura de depozitare -40...85 °C
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de
aplicare a RoHS)
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 213,14 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bobina-declansare-la-punere-sub-tensiune-mx-of-230-415-v-c-a-96912>