

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SURGEARREST (DECUPLARE LA SUPRATENSIUNE) + BATTERY BACKUP (BATERIE DE REZERVA) 325VA GERMAN

Denumire model APC SurgeArrest (Decuplare la supratensiune) + Battery Backup (Baterie de rezerva) 325VA German
Include Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc
.....
Capacitate putere de iesire 185 Wati / 325 VA
Putere max. configurabila (wati) 185 Wati / 325 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 63 Hz
Standby
Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida
Conexiuni de iesire (2) Schuko CEE 7 (Battery Backup) , (2) Schuko CEE 7 (Surge Protection)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50 Hz +/- 3 Hz
Conexiuni de intrare Schuko CEE 7/7P
Lungime cablu 1.83 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 180 - 266 V
Curent maxim de intrare 4 A
Capacitate disjunctor alimentare 4 A
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 24 ora(ore)
Replacement Battery RBC47
Cantitate RBC™ 1
Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata
Capacitate nominala supratensiune 310 Jouli
Filtrare --
Protectie date in linie Protectie cu RJ-11 pentru modem/fax/DSL (cablu unic cu doi conductori)
Inaltime maxima 115.0 mm
Latime maxima 360.0 mm
Adancime maxima 95.0 mm
Greutate neta 4.0 kg
Greutate de transport 4.6 kg
Inaltime transport 153.0 mm
Latime de transport 465.0 mm
Adancime transport 116.0 mm
Unitati Master Carton 1.0
Greutate Master Carton 41.36 lbs
Culoare Carbune
Coduri SCC 1073130421114 0
Unitati per palet 64.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB
Pierdere termica online 31.000 BTU/h
Aprobari reglementare CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , Marcaj GS , NEMKO
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Politica de protectie echipament Durata de viata: 75000 Euro
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-surgearrest-decuplare-la-supratensiune-battery-backup-baterie-de-rezerva-325va-german-96914>