

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER APC BACK-UPS 500 UPS CU CABLAJ STRUCTURAT, 230 V**

Denumire model APC Back-UPS 500 UPS cu cablaj structurat, 230 V  
Include CD cu software , Cablu Ethernet Cat6 , Ghid de instalare , Manual de utilizare  
Timp de livrare standard De obicei in stoc

..... si .....

Capacitate putere de iesire 300 Wati / 500 VA

Putere max. configurabila (wati) 300 Wati / 500 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 63 Hz

Standby

Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida

Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 47 - 63 Hz

Conexiuni de intrare IEC-320 C14

Lungime cablu 2.44 metri

Curent maxim de intrare 4 A

Capacitate disjunctor alimentare 4 A

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Timp de reincarcare tipic 8 ora(ore)

Replacement Battery RBC2

Cantitate RBC™ 1

Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si eroare de cablare cladire , LED stare legatura retea

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina

Capacitate nominala supratensiune 600 Jouli

Protectie date in linie Linie telefonica analogica pentru telefon/fax/modem/DSL (conector RJ-11) , Cablu coaxial pentru CATV/SATV/modem/Audio-Video (conector coaxial) , Linie de retea - 10/100 Base-T Ethernet (conector RJ-45)

Inaltime maxima 372.0 mm

Latime maxima 225.0 mm

Adancime maxima 105.0 mm

Greutate neta 7.42 kg

Greutate de transport 8.41 kg

Inaltime transport 470.0 mm

Latime de transport 305.0 mm

Adancime transport 165.0 mm

Unitati Master Carton 1.0

Greutate Master Carton 37.05 lbs

Culoare Bej

Coduri SCC 1073130420641 2

Unitati per palet 48.0

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 40.000 dB

Aprobari reglementare Semn A , C-tick , GOST , NEMKO

Garantie standard 2 ani (defect producator)

Politica de protectie echipament Durata de viata: 10000 Euro

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-back-ups-500-ups-cu-cablaj-structurat-230-v-96919>