

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR, IEC SOCKETS

Denumire model APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, IEC Sockets

Include Manual de utilizare

Timp de livrare standard De obicei in stoc

''''

Capacitate putere de iesire 700 Wati / 1400 VA

Putere max. configurabila (wati) 700 Wati / 1400 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/-1 Hz

Linie interactiva

Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida

Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare IEC-320 C14

Lungime cablu 1.22 metri

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 150 - 280 V

Curent maxim de intrare 6 A

Capacitate disjunctor alimentare 10 A

Tip de protectie necesara la intrare Intrerupator cu 3 poli

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Timp de reincarcare tipic 8 ora(ore)

Port(uri) interfata USB

Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie

descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina

Capacitate nominala supratensiune 273 Jouli

Protectie date in linie Protectie RJ-11 pentru modem/fax

Inaltime maxima 215.0 mm

Latime maxima 130.0 mm

Adancime maxima 336.0 mm

Greutate neta 12.0 kg

Greutate de transport 12.94 kg

Inaltime transport 295.0 mm

Latime de transport 245.0 mm

Adancime transport 440.0 mm

Culoare Negru

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 40 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime depozitare 0-9000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB

Aprobari reglementare Semn A , C-tick , CE , IEC 62040-1-1 , TelePermit

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-back-ups-1400va-230v-avr-iec-sockets-96927>