

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC BACK-UPS 700VA, 230V, AVR, IEC SOCKETS

Denumire model APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, IEC Sockets

Include Manual de utilizare

Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 390 Wati / 700 VA

Putere max. configurabila (wati) 390 Wati / 700 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 1 Hz

Linie interactiva

Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida

Conexiuni de iesire (1) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare IEC-320 C14

Lungime cablu 1.22 metri

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 140 - 300 V

Capacitate disjunctor alimentare 7 A

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Timp de reincarcare tipic 6 ora(ore)

Replacement Battery APCRBC110

Cantitate RBC™ 1

Port(uri) interfata USB

Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina

Capacitate nominala supratensiune 273 Jouli

Protectie date in linie Protectie cu RJ-11 pentru modem/fax/DSL (cablu unic cu doi conductori)

Inaltime maxima 200.0 mm

Latime maxima 115.0 mm

Adancime maxima 256.0 mm

Greutate neta 6.0 kg

Greutate de transport 6.5 kg

Inaltime transport 275.0 mm

Latime de transport 295.0 mm

Adancime transport 340.0 mm

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 40 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime depozitare 0-9000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-back-ups-700va-230v-avr-iec-sockets-96930>