

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC BACK-UPS 950VA, 230V, AVR, SCHUKO SOCKETS

Denumire model APC BACK-UPS 950VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
Include Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 480 Wati / 950 VA
Putere max. configurabila (wati) 480 Wati / 950 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 1 Hz
Linie interactiva
Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida
Conexiuni de iesire (4) Schuko CEE 7 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Schuko CEE 7/7P
Lungime cablu 1.22 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 150 - 280 V
Curent maxim de intrare 4 A
Capacitate disjunctor alimentare 7 A
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 8 ora(ore)
Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Capacitate nominala supratensiune 273 Jouli
Protectie date in linie RJ-45 Modem/Fax/DSL/ISDN/10-100 Base-T protection
Inaltime maxima 215.0 mm
Latime maxima 130.0 mm
Adancime maxima 336.0 mm
Greutate neta 8.0 kg
Greutate de transport 8.99 kg
Inaltime transport 295.0 mm
Latime de transport 245.0 mm
Adancime transport 440.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime depozitare 0-9000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB
Aprobari reglementare CE , IEC 62040-1-1
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-back-ups-950va-230v-avr-schuko-sockets-96931>