

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC BACK-UPS 350, 230 V

Denumire model APC Back-UPS 350, 230 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Manual de instalare in japoneza , Cablu alimentare IEC 1,2 m detasabil - 1 buc , Qty 1- Detachable IEC Power Cord , Cablu telefonic , Cablu USB , Carnet de garantie
Timp de livrare standard De obicei in stoc
..... si

Capacitate putere de iesire 210 Wati / 350 VA
Putere max. configurabila (wati) 210 Wati / 350 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 63 Hz
Standby
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Intrare IEC-320-C14
Lungime cablu 1.16 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 180 - 266 V
Curent maxim de intrare 7 A
Capacitate disjunctor alimentare 7 A
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanș™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 6 ora(ore)
Replacement Battery RBC2
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata Cablu RS232 de semnalizare simpla optional , USB
Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Capacitate nominala supratensiune 310 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 5% Limitare supratensiune
IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Protectie date in linie Linie telefonica analogica pentru telefon/fax/modem/DSL (conector RJ-45)
Inaltime maxima 165.0 mm
Latime maxima 91.0 mm
Adancime maxima 284.0 mm
Greutate neta 6.32 kg
Greutate de transport 7.05 kg
Inaltime transport 178.0 mm
Latime de transport 241.0 mm
Adancime transport 368.0 mm
Unitati Master Carton 2.0
Culoare Bej
Coduri SCC 1073130401634 9
Unitati per palet 48.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 0.000 dB
Pierdere termica online 19.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Politica de protectie echipament Durata de viata: 100000 Euro , Durata de viata: 50000 GBP
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-back-ups-350-230-v-96933>