


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC BACK-UPS 650, 230 V

Denumire model APC Back-UPS 650, 230 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Cant. 2 - Cordoane de alimentare
detasabile IEC C13 pana la IEC C14 , Cablu USB
Timp de livrare standard De obicei in stoc
.....
Capacitate putere de iesire 400 Wati / 650 VA
Putere max. configurabila (wati) 400 Wati / 650 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 63 Hz
Standby
Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Surge
Protection) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 47 - 63 Hz , 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 180 - 266 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 160 -
286V
Curent maxim de intrare 7 A
Capacitate disjunctor alimentare 7 A
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanș™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 8 ora(ore)
Replacement Battery RBC17
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata Cablu RS232 de semnalizare simpla optional , USB
Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si
indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Capacitate nominala supratensiune 310 Jouli
Protectie date in linie Linie telefonica analogica pentru telefon/fax/modem/DSL (conector
RJ-45)
Inaltime maxima 165.0 mm
Latime maxima 91.0 mm
Adancime maxima 284.0 mm
Greutate neta 6.03 kg
Greutate de transport 7.31 kg
Inaltime transport 494.0 mm
Latime de transport 185.0 mm
Adancime transport 415.0 mm
Unitati Master Carton 1.0
Greutate Master Carton 16.09 lbs
Culoare Bej
Coduri SCC 1073130421978 8
Unitati per palet 48.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB
Aprobari reglementare Semn A , C-tick , CE , GOST , NEMKO
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Politica de protectie echipament Durata de viata: 100000 Euro , Durata de viata: 50000
GBP
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-back-ups-650-230-v-96935>