

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC BACK-UPS PRO 420VA 230V

Denumire model APC BACK-UPS PRO 420VA 230V

Include CD cu software

Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 260 Wati / 420 VA

Putere max. configurabila (wati) 260 Wati / 420 VA

Tensiune nominala la iesire 230V

Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240

Linie interactiva

Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Tensiune nominala de intrare 230V

Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automata)

Conexiuni de intrare Intrare IEC-320-C14

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 286 V

Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 - 302V

Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans

Timp de reincarcare tipic 7 ora(ore)

Replacement Battery RBC2

Cantitate RBC™ 1

Port(uri) interfata DB-9 RS-232

Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata

Capacitate nominala supratensiune 320 Jouli

Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare

supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449

Protectie date in linie Protectie RJ-11 pentru modem/fax

Inaltime maxima 168.0 mm

Latime maxima 119.0 mm

Adancime maxima 368.0 mm

Greutate neta 8.56 kg

Greutate de transport 10.37 kg

Inaltime transport 229.0 mm

Latime de transport 203.0 mm

Adancime transport 457.0 mm

Culoare Bej

Coduri SCC 1073130400995 2

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 0.000 dB

Aprobari reglementare Semn A , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , TUV , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

Politica de protectie echipament Durata de viata: 100000 Euro , Durata de viata: 50000 GBP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-back-ups-pro-420va-230v-96943>