

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER BACK-UPS PRO 650VA

Denumire model Back-UPS Pro 650VA
Include CD cu software
Timp de livrare standard De obicei in stoc
////////////////////////////////////
Capacitate putere de iesire 410 Wati / 650 VA
Putere max. configurabila (wati) 410 Wati / 650 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 220 : tensiune de iesire nominala 230 sau 240
Linie interactiva
Conexiuni de iesire (1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Intrare IEC-320-C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 280 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 - 302V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 5.5 ora(ore)
Replacement Battery RBC4
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232
Panou de cda Afisaj stare LED cu indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: intarzieri configurabile
Capacitate nominala supratensiune 290 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Protectie date in linie Protectie RJ-11 pentru modem/fax
Inaltime maxima 168.0 mm
Latime maxima 119.0 mm
Adancime maxima 368.0 mm
Greutate neta 10.68 kg
Greutate de transport 12.36 kg
Inaltime transport 229.0 mm
Latime de transport 203.0 mm
Adancime transport 457.0 mm
Culoare Bej
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB
Pierdere termica online 70.000 BTU/h
Aprobari reglementare Semn A , C-tick , CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , GOST , VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
Politica de protectie echipament Durata de viata: 100000 Euro , Durata de viata: 50000 GBP
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/back-ups-pro-650va-96944>