

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER APC BACK-UPS PRO 1200 CU ECONOMIE DE ENERGIE, 230 V**

Denumire model APC Back-UPS Pro 1200 cu economie de energie, 230 V  
Include CD cu software , Qty 2- Detachable IEC Power Cord , Cablu telefonic , Cablu  
USB , Manual de utilizare , Carnet de garantie  
Timp de livrare standard De obicei in stoc  
..... si .....

Capacitate putere de iesire 720 Wati / 1200 VA  
Putere max. configurabila (wati) 720 Wati / 1200 VA  
Tensiune nominala la iesire 230V  
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz , 60 Hz  
Factor de varf 3 : 1  
Linie interactiva  
Tip forma de unda Aproximatie pas cu pas pentru o sinusoida  
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (5) IEC 320 C13 (Battery Backup)  
, (5) IEC 320 C13 (Surge Protection)  
Tensiune nominala de intrare 230V  
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)  
Conexiuni de intrare IEC-320 C14  
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 176 - 294 V  
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 156 -  
300V  
Capacitate disjunctor alimentare 10 A  
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita  
intretinere, cu electrolit suspendat: etans  
Timp de reincarcare tipic 8 ora(ore)  
Replacement Battery APCRBC124  
Cantitate RBC™ 1  
Port(uri) interfata Cablu RS232 de semnalizare simpla optional , USB  
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional  
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie  
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina  
Capacitate nominala supratensiune 441 Jouli  
Filtrare Filtrare zgomot multipol cu timp complet: 10% din curentul de strapungere  
IEEE: timp de raspuns prindere zero : instantaneu  
Protectie date in linie Linie telefonica analogica pentru telefon/fax/modem/DSL (conector  
RJ-11) , Linie de retea - 10/100/1000 Base-T Ethernet (conector RJ-45)  
Inaltime maxima 301.0 mm  
Latime maxima 112.0 mm  
Adancime maxima 380.0 mm  
Greutate neta 11.6 kg  
Greutate de transport 13.2 kg  
Inaltime transport 387.0 mm  
Latime de transport 238.0 mm  
Adancime transport 488.0 mm  
Unitati Master Carton 1.0  
Culoare Negru  
Coduri SCC 1073130426875 5  
Unitati per palet 24.0  
Mediu de operare 0 - 40 °C  
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %  
Inaltime de operare 0-9000 metri  
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C  
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB  
Aprobari reglementare Semn A , C-tick , CE , GOST , Marcaj GS , TUV , TelePermit  
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , 3 ani reparatii sau inlocuire pentru  
tarile din Uniunea Europeana  
Politica de protectie echipament Durata de viata: 150000 Euro , Durata de viata: 200000  
AUD , Durata de viata: 75000 GBP  
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate  
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive  
de ingrijorare deosebita)  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/apc-back-ups-pro-1200-cu-economie-de-energie-230-v-96946>