

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER BACK UPS PRO BR 1600VA, 8 OUTLETS, AVR, LCD INTERFACE

Denumire model Back UPS Pro BR 1600VA, 8 Outlets, AVR, LCD Interface
Include Cablu USB , Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....
Capacitate putere de iesire 960 Wati / 1600 VA
Putere max. configurabila (wati) 960 Wati / 1600 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/- 1 Hz
Linie interactiva
Conexiuni de iesire (2) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 176 - 294 V
Curent maxim de intrare 10 A
Capacitate disjunctor alimentare 10 A
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanE™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 16 ora(ore)
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata USB
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Capacitate nominala supratensiune 509 Jouli
Filtrare Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneus
Protectie date in linie RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet protection
Inaltime maxima 100.0 mm
Latime maxima 250.0 mm
Adancime maxima 382.0 mm
Greutate neta 10.9 kg
Greutate de transport 11.65 kg
Inaltime transport 330.0 mm
Latime de transport 485.0 mm
Adancime transport 225.0 mm
Unitati Master Carton 1.0
Greutate Master Carton 13.4 kg
Culoare Negru
Coduri SCC 1073130434691 0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB
Pierdere termica online 21.500 BTU/h
Aprobari reglementare Semn A , C-tick , CE , EAC , Marcaj GS , RCM , TISI
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , 3 ani reparatii sau inlocuire pentru tarile din Uniunea Europeana
Politica de protectie echipament Durata de viata: 150000 Euro , Durata de viata: 200000 AUD , Durata de viata: 75000 GBP
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/back-ups-pro-br-1600va-8-outlets-avr-lcd-interface-96950>