

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER POWER-SAVING BACK-UPS PRO 900, 230V, SCHUKO

Denumire model Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko
Include Cablu telefonic , Manual de utilizare , Carnet de garantie
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 540 Wati / 900 VA
Putere max. configurabila (wati) 540 Wati / 900 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/-1 Hz
Linie interactiva
Conexiuni de iesire (2) Schuko CEE 7 (Surge Protection) , (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Schuko CEE 7/7P
Lungime cablu 1.52 metri
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 176 - 294 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 156 - 300V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 8 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC123
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata Cablu RS232 de semnalizare simpla optional , USB
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Capacitate nominala supratensiune 613 Jouli
Filtrare Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Protectie date in linie Protectie cu RJ-11 pentru modem/fax/DSL (cablu unic cu doi conductori) , RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet protection
Inaltime maxima 250.0 mm
Latime maxima 100.0 mm
Adancime maxima 382.0 mm
Greutate neta 10.73 kg
Greutate de transport 12.41 kg
Inaltime transport 487.0 mm
Latime de transport 225.0 mm
Adancime transport 337.0 mm
Unitati per palet 30.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 45.000 dB
Aprobari reglementare BSI 1363 , CE , GOST , NEMKO
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire , 3 ani reparatii sau inlocuire pentru tarile din Uniunea Europeana
Politica de protectie echipament Durata de viata: 150000 Euro , Durata de viata: 200000 AUD , Durata de viata: 75000 GBP
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/power-saving-back-ups-pro-900-230v-schuko-96952>