

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER C60 - INTRERUPTOR - C60H - 4P - 63A - CURBA D**

gama de produse C60  
gama Multi 9  
nume produs C60  
tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker  
nume scurt al dispozitivului C60H  
domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
descriere poli 4P  
numarul polilor protejati 4  
[In] curent nominal 63 A la 40 °C  
tip retea C.c. - C.a.  
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic  
cod pentru curba D  
capacitate de rupere 10 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 -  
15 kA Icu la 400...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 30 kA Icu la  
230...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 10000 A Icn la 400 V c.a.  
50/60 Hz conformitate cu IEC 60898  
adevare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 400 V c.a. 50/60 Hz - 440 V c.a. 50/60 Hz -  
230...240 V c.a. 50/60 Hz - 400...415 V c.a. 50/60 Hz  
limita de declansare magnetica 10...14 x In  
clasa de limitare 3 conformitate cu IEC 60898  
indicator de pozitie contact Da  
tip de control Comutare  
semnalizare locala Indicatie ON/OFF  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm  
module de 9 mm 8  
inaltime 81 mm  
latime 72 mm  
adancime 78,5 mm  
greutate produs 0,48 kg  
durabilitate mecanica 20000 cic  
conexiuni - borne Terminal tunels25 mm<sup>2</sup> flexibil - Terminal tunels35 mm<sup>2</sup> rigid  
protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata  
compatibilitate produs Dispozitiv auxiliar C60 - Accesorii C60  
standarde IEC 60898 - SR EN 60947-2  
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1  
umiditate relativa 95 % la 55 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/c60-intreruptor-c60h-4p-63a-curba-d-96963>