

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER INTREERRUPTOR MINIATURA - C60H - 2 POLI - 25 A - CURBA C**

gama Acti 9  
nume produs Acti 9 C60H-DC  
tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker  
nume scurt al dispozitivului C60H-DC  
domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
descriere poli 2P  
numarul polilor protejati 2  
[In] curent nominal 25 A la 25 °C  
tip retea C.c.  
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic  
cod pentru curba C  
capacitate de rupere 10 kA Icu la 440 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 10 kA Icu la 440 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 6 kA Icu la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 6 kA Icu la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 20 kA Icu la 220 V c.c. conformitate cu GB 14048.2 - 20 kA Icu la 220 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 20 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu GB 14048.2 - 20 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2  
categorii de utilizare Catego A conformitate cu SR EN 60947-2 - Catego A conformitate cu SR EN 60947-2  
adezivare pentru izolatia Da conformitate cu SR EN 60947-2 - Da conformitate cu SR EN 60947-2  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 500 V c.c.  
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c. - 15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c. - 15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c. - 15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c. - 4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.c. - 4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.c. - 7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.c. - 7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.c.  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 - 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2  
indicator de pozitie contact Da  
tip de control Comutare  
semnalizare locala Indicatie ON/OFF  
mod de montare Fix  
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm  
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos standard  
module de 9 mm 4  
greutate produs 0,256 kg  
culoare Alb  
durabilitate mecanica 20000 cic  
durabilitate electrica 3000 cic 500 V c.c. - 6000 cic 500 V c.c.  
prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat  
descriere optiuni de blocare In pozitia O  
cuplu de strangere Circuit electric 2,5 N.m sus sau jos  
protectie de scurgere la pamant Fara  
standarde SR EN 60947-2 - SR EN 60947-2  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2 - 3 conformitate cu SR EN 60947-2  
categorii de supratensiune IV  
tropicalizare 2 conformitate cu IEC 60068-2  
altitudine de functionare 2000 m  
temperatura de utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni

Pret: 100,62 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreerruptor-miniatura-c60h-2-poli-25-a-curba-c-96994>