

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SCHNEIDER CABLU PRELUNGITOR SEL IZOLAT



Denumire model Cablu prelungitor sel izolat
Include Manual de utilizare
Timp de livrare standard De obicei in stoc

//////////
Numar de porturi 1

Greutate neta 0.91 kg

Greutate de transport 1.48 kg

Inaltime transport 127.0 mm

Latime de transport 279.0 mm

Adancime transport 254.0 mm

Lungime cablu 3.05 metri

Conector A DB9 (Semnalizare simpla)

Conector B DB9 (Semnalizare simpla)

Pozitii de montare Fata

Mediu de operare 0 - 45 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Aprobari reglementare C-tick , CE , DOC/Industry Canada , EN 55022 Clasa A , EN 55024 , EN 55082 , FCC Partea 15 Clasa A

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-prelungitor-sel-izolat-97007>