

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER SISTEM DE BARE CAPSULATE CANALIS - - LUNGIME  
DREAPTA - 25 A - 3 M - 2 CIRCUITE - ALB - 3L + N + PE**

gama de produse Canalis  
tip produs sau componenta Busbar trunking  
compatibilitate produs KBB  
domeniul de aplicare al aparatului Iluminare - Power socket distribution  
maximum radiated magnetic field 2 pT  
[Ue] tensiune operationala nominala 230...400 V  
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV  
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V  
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A la 35 °C  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,44 kA  
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 4,4 kA  
thermal stress limit 195 kA<sup>2</sup>.s  
THDI 0...15 % 25 A - 15...33 % 20 A - 33...100 % 16 A  
maximum voltage drop grad de protectie IP IP55 conformitate cu EN/IEC 60529  
grad de protectie IK IK06 conformitate cu EN/IEC 62262  
temperatura de utilizare 0...35 °C (100 % of In) - 35...40 °C (96 % of In) - 40...45 °C (93 % of In) - 45...50 °C (89 % of In) - 50...55 °C (85 % of In)  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS )  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 572,32 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sistem-de-bare-capsulate-canalisi-lungime-dreapta-25-a-3-m-2-circuite-alb-3l-n-pe-97054>