

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER SISTEM DE BARE CAPSULATE CANALIS - - LUNGIME
DREAPTA - 25 A - 3 M - 2 CIRCUITE - CDA LA DISTANTA - ALB**

gama de produse Canalis
tip produs sau componenta Busbar trunking
compatibilitate produs KBB
domeniul de aplicare al aparatului Power socket distribution - Iluminare
maximum radiated magnetic field 2 pT
[Ue] tensiune operationala nominala 230...400 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A la 35 °C
frecventa retea 50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,44 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 4,4 kA
thermal stress limit 195 kA².s
THDI 0...15 % 25 A - 15...33 % 20 A - 33...100 % 16 A
maximum voltage drop grad de protectie IP IP55 conformitate cu EN/IEC 60529
grad de protectie IK IK06 conformitate cu EN/IEC 62262
temperatura de utilizare 0...35 °C (100 % of In) - 35...40 °C (96 % of In) - 40...45 °C (93 % of In) - 45...50 °C (89 % of In) - 50...55 °C (85 % of In)
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 619,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sistem-de-bare-capsulate-canalisi-lungime-dreapta-25-a-3-m-2-circuite-cda-la-distanta-alb-97067>