

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER SISTEM DE BARE CAPSULATE CANALIS - - LUNG.  
FLEXIBILA DISTRIB.- 20 A - 192 M -3 M INTRE PRIZELE DE  
DERIVATIE**

gama de produse Canalis  
tip produs sau componenta Busbar trunking  
compatibilitate produs KDP  
descriere bara colectoare Bara flexibila  
domeniul de aplicare al aparatului Iluminare - Power socket distribution  
[Ue] tensiune operationala nominala 230...400 V  
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV  
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V  
[Ie] curent nominal de utilizare 20 A la 35 °C  
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,34 kA  
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 3,6 kA  
frecventa retea 50/60 Hz  
maximum radiated magnetic field 2 pT  
THDI 0...15 % 20 A - 15...33 % 16 A - 33...100 % 14 A  
maximum voltage drop grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262  
temperatura de utilizare 35...40 °C (93 % of In) - 40...45 °C (85 % of In) - 45...50 °C (76 % of In) - 50...55 °C (66 % of In) - 0...35 °C (100 % of In)  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sistem-de-bare-capsulate-canalisi-lung-flexibila-distrib-20-a-192-m-3-m-intre-prizele-de-derivatie-97113>