


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER BLOC TERMINAL DE TRECERE LINERGY16MM² 76A CU UN NIVEL 1X1 CONEX. CU ARCGRI

gama Linergy
nume produs Linergy TR
tip produs sau componenta Cutie de borne
nume scurt al dispozitivului TRV
categorii de accesorii/piese separate Accesoriu de conectare
tip cutie de borne Traversare
terminal block level 1
mod de montare Clipsabil
sectiune nominala 95 mm²
lungime 114 mm
culoare Gri
cantitate per set Set de 10
latime 40 mm
inaltime 86 mm
conexiuni - borne 1 x papuc amonte (M12) - 1 x borna cu surub aval (M12)
number of connections 2
pozitie de conectare Sideways
number of measurement input 0
sectiunea cablului 25...95 mm², solid - 35...95 mm², flexibil fara
cuplu de strangere 25...30 N.m amonte - 15...20 N.m aval
lungime de dezizolare conductor 29 mm
tool type Connection screwdriver - Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune operationala nominala 1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 600 V
cURus - 600 V CSA
[In] curent nominal 232 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 230 A cURus - 200 A CSA
matel Poliamida 6/6 carcasa izolanta - Copper alloy conector si surub - Copper alloy
legatura de conectare comuna - Chromium-nickel steel spring
pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 - 0,01 at 1 MHz
conformitate cu VDE 0303-T4
constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
rezistivitate 10000 MΩ, m conformitate cu IEC 60093 - 10000 MΩ, m conformitate cu
VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei 1000 GΩ, m conformitate cu IEC 60093 - 1000 GΩ, m conformitate cu
VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 - 500 CTI (> 400 kB)
conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
compatibilitate gama Prisma G - Prisma P - Prisma PH - Spacial
compatibilitate produs Spacial enclosures
certificari produs GL - CSA - CURus - EAC
rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura de utilizare -40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 - -40...130 °C
conformitate cu VDE 0304-T21
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni

Pret: 71,68 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-terminal-de-trecere-linergy16mm2-76a-cu-un-nivel-1x1-conex-cu-arcgri-97307>