

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA INTERPACT INS40 - 3 POLI - 40 A

gama Compact
nume produs Compact INS
tip produs sau componenta Separator de sarcina
descriere poli 3P
tip retea C.c. - C.a.
frecventa retea 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 40 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V - AC-22A 40 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V - AC-22A 40 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V - AC-22A 40 A c.a. 50/60 Hz 500 V - AC-23A 32 A c.a. 50/60 Hz 500 V - AC-23A 40 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V - AC-23A 40 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V - AC-23A 40 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V - DC-22A 40 A c.c. 125 V 2 poli in serie - DC-23A 40 A c.c. 125 V 2 poli in serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 40 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 15 kA doar separator de sarcina 500 V c.a. la 50/60 Hz - 75 kA cu intreruptor de protectie in amonte 500 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 125 V c.c. - 500 V c.a. 50/60 Hz
adecvare pentru izolatie Da
indicator de pozitie contact Da
separare vizibila Nu
grad de poluare 3
tip de control Maner rotativ
culoare maner Rosu
mod de montare Fix
suport de montare Sina DIN - Placa
conexiune superioara Fata
conexiune inferioara Fata
sectiune cablu 1,5...50 mm²
putere maxima AC-23 11 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz - AC-23 18,5 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz - AC-23 20 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz - AC-23 22 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
dificultate nominala NeIntrerupt
clasa de dificultate intermitenta Clasa 120 - 60 %
dimensiuni carcasa pentru lthe 190 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,067 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 1,73 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 3 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 5,5 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate mecanica 20000 cic
durabilitate electrica AC-22A 1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz - AC-22A 1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz - AC-22A 1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz - AC-22A 1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz - AC-23A 1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz - AC-23A 1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz - AC-23A 1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz - AC-23A 1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz - DC-22A 1500 cic 250 V c.c. 2 poli in serie - DC-23A 1500 cic 250 V c.c. 2 poli in serie
pasul conexiunii 18 mm
inaltime 85 mm
latime 90 mm
adancime 62,5 mm
greutate produs 0,5 kg
standarde IEC 60947-1 - SR EN 60947-3
certificari produs KEMA-KEUR - CCC
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
temperatura ambienta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -50...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 320,46 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-interpact-ins40-3-poli-40-a-97429>