

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA INTERPACT INS160 - 3 POLI - 160 A**

gama Compact  
nume produs Compact INS  
tip produs sau componenta Separator de sarcina  
descriere poli 3P  
tip retea C.a. - C.c.  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V - AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V - AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V - AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 500 V - AC-22A 160 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V - AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V - AC-23A 160 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V - AC-23A 160 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V - AC-23A 160 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V - AC-23A 160 A c.a. 50/60 Hz 500 V - DC-22A 160 A c.c. 125 V 2 poli in serie - DC-23A 160 A c.c. 125 V 2 poli in serie  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV  
[Ith] curent termic conventional in aer liber 160 A la 60 °C  
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 154 kA cu intreruptor de protectie in amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz - 20 kA doar separator de sarcina 690 V c.a. la 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 125 V c.c. - 690 V c.a. 50/60 Hz  
adecvare pentru izolatie Da  
indicator de pozitie contact Da  
separare vizibila Nu  
grad de poluare 3  
tip de control Maner rotativ  
culoare maner Rosu  
mod de montare Fix  
suport de montare Placa - Sina DIN  
conexiune superioara Fata  
conexiune inferioara Fata  
putere maxima AC-23 110 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz - AC-23 45 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz - AC-23 75 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz - AC-23 90 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz - AC-23 90 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz  
dificultate nominala NeIntrrupt  
clasa de dificultate intermitenta Clasa 120 - 60 %  
dimensiuni carcasa pentru Ithe 260 mm x 160 mm x 55 mm  
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,01 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 1,23 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 3,175 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 5,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3  
durabilitate mecanica 15000 cic  
durabilitate electrica AC-22A 1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz - AC-22A 1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz - AC-22A 1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz - AC-22A 1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz - AC-23A 1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz - AC-23A 1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz - AC-23A 1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz - AC-23A 1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz - DC-22A 1500 cic 250 V c.c. 2 poli in serie - DC-23A 1500 cic 250 V c.c. 2 poli in serie - AC-22A 1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz - AC-23A 1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz  
pasul conexiunii 30 mm  
inaltime 100 mm  
latime 135 mm  
adancime 62,5 mm  
greutate produs 0,8 kg  
standarde SR EN 60947-3 - IEC 60947-1  
certificari produs CCC - KEMA-KEUR  
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102  
temperatura ambienta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -50...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 736,44 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-interpact-ins160-3-poli-160-a-97439>