

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA COMPACT NSX630NA - 630 A - 3 POLI

gama Compact
nume produs Compact NSX
tip produs sau componenta Separator de sarcina
nume scurt al dispozitivului Compact NSX630NA
descriere poli 3P
tip retea C.a.
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 630 A c.a. 50/60 Hz 220...690 V - AC-23A 630 A
c.a. 50/60 Hz 220...690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Ith] curent termic conventional in aer liber 630 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 330 kA cu intreruptor de
protectie in amonte - 8,5 kA doar separator de sarcina
cod de clasificare disjunctoare NA
adevare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3 - Da conformitate cu SR EN
60947-3
indicator de pozitie contact Da
separare vizibila Nu
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
tip de control Comutare
mod de montare Fix
suport de montare Placa posterioara
conexiune superioara Fata
conexiune inferioara Fata
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 2,32 kA in timpul 20 s conformitate cu SR
EN 60947-3 - 6 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 6 kA in timpul 3 s
conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate mecanica 15000 cic conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate electrica AC-22A 1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN
60947-3 - AC-22A 3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-
22A 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-22A 6000 cic
440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 1500 cic 690 V c.a.
50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In
conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate
cu SR EN 60947-3 - AC-23A 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN
60947-3
pasul conexiunii 45 mm
inaltime 255 mm
latime 140 mm
adancime 110 mm
greutate produs 5,2 kg
standarde EN/IEC 60947 - UL 508
certificari produs EAC - CCC
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262
clasa de protectie la electrocutare Clasa II
temperatura ambianta pentru utilizare -35...70 °C
temperatura de depozitare -55...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 3 706,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-compact-nsx630na-630-a-3-poli-97486>