

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER COMPACT NSXM - SEPARATOR - 160A 3P - 2.13(ICM) 1.5(ICW) - INEL EVERLINK**

gama Compact  
nume produs Compact NSXm  
tip produs sau componenta Separator de sarcina  
domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
[In] curent nominal 160 A  
descriere poli 3P  
tip de control Comutare  
mod de montare Clipsabil (sina DIN simetrica, 35 mm) - Cu suruburi (placa)  
tip retea C.a.  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ie] curent nominal de utilizare 100 A - categorii de utilizare AC-23 c.a. 50/60 Hz - 160 A  
- categorii de utilizare AC-22 c.a. 50/60 Hz  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V conformitate cu SR EN 60947-2  
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 1,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR  
EN 60947-3  
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 2,13 kA  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2  
adevare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2  
categorii de utilizare Catego A  
Mechanical durability 20000 cic conformitate cu IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In  
Electrical durability 10000 cic conformitate cu IEC 947-1 Annex F ed 5.2 pentru In la  
440 V  
indicator de pozitie contact Da  
pasul de conectare 27 mm - 35 mm cu piese pentru marirea pasului polar  
semnalizare locala Presence of auxiliary contacts steag (verde)  
Toggle padlocking (with accessories) Padlock in OFF or ON position  
conexiuni - borne 1 Everlink lug 2,5...95 mm<sup>2</sup>, rigid or stranded cupru - 1 Everlink lug  
2,5...70 mm<sup>2</sup>, flexibil cupru  
cuplu de strangere 5 N.m pentru 2,5...10 mm<sup>2</sup> - 9 N.m pentru 16...95 mm<sup>2</sup>  
numar de sloturi 1 sloturi pentru auxiliary switch OF (conectare) - 1 sloturi pentru alarm  
switch SD (conectare) - 1 sloturi pentru voltage release MN or MX (conectare)  
Power wire stripping length 20 mm  
etichete privind calitatea CE  
standarde EN/IEC 60947  
culoare Gri (RAL 7016)  
altitudinea de functionare 2000 m fara declasare - 5000 m cu declasare  
module de 9 mm 9  
inaltime 137 mm  
latime 81 mm  
adancime 80 mm  
greutate produs 1,06 kg  
cantitate per set Set de 1  
certificari produs CCC - EAC - Marin  
grad de protectie IP Fata frontala IP40 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262  
grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -50...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 1 381,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/compact-nsxm-separator-160a-3p-2-13-icm-1-5-icw-inel-everlink-97583>