

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER AUTOMAT PROGRAMABIL M241 24 IO CU RELEE, ETHERNET

gama de produse Modicon M241
tip produs sau componenta Automat programabil
[Us] tensiune nominala de alimentare 100...240 V c.a.
numar intrare discreta 14, intrare discreta 8 intrare rapida conformitate cu IEC 61131-2
Tip 1
tip de iesire discreta Releu - Tranzistor
numar iesire discreta 6 releu - 4 tranzistor 4 ie[™] ire rapida
tensiune iesire discreta 5...125 V c.c. pentru iesire releu - 5...250 V c.a. pentru iesire
releu - 24 V c.c. pentru iesire pe tranzistor
curent iesire discreta 2 A pentru iesire releu (Q4...Q9) - 0.1 A pentru ie[™] ire rapida
(mod PTO) (TR0...TR3) - 0.5 A pentru iesire pe tranzistor (TR0...TR3)
numarul I/O discrete 24
maximum number of I/O expansion module 7 (local arhitectura I/O) - 14 (de la distan^Èa
arhitectura I/O)
limite tensiune de alimentare 85...264 V
frecventa retea 50/60 Hz
logica de intrare discreta Derivative sau sursa
tensiune de intrare discreta 24 V
tip tensiune de intrare discreta C.c.
starea tensiunii 1 garantata >= 15 V pentru interior
starea tensiunii 0 garantata standarde ANSI/ISA 12-12-01 - Standard CSA C22.2 No 142
- Standard CSA C22.2 No 213 - EN/IEC 61131-2:2007 - Specifica^Èie marina (LR, ABS,
DNV, GL) - UL 1604 - UL 508
certificari produs RCM - CSA - IACS E11 - CULus
rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV in aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - 4
kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu EN/IEC
61000-4-3 - 3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - 1 V/m 2 GHz...3
GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (alimentare) - 2 kV
conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (ie[™] ire pe releu) - 1 kV conformitate cu EN/IEC
61000-4-4 (linie Ethernet) - 1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (legatura sela) - 1 kV
conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (intrare) - 1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4
(ie[™] ire pe tranzistor)
rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa 10 V 0.15 - 80 MHz
conformitate cu EN/IEC 61000-4-6 - 3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specifica^Èie
marina (LR, ABS, DNV, GL) - 10 V frecven^Èa fixa (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22,
25 MHz) conformitate cu Specifica^Èie marina (LR, ABS, DNV, GL)
emisie electromagnetica Emisii conduse - test level: 120...69 dB μ V/m QP alimentare) la
10...150 kHz conformitate cu EN/IEC 55011 - Emisii conduse - test level: 63 dB μ V/m QP
alimentare) la 1,5...30 MHz conformitate cu EN/IEC 55011 - Emisii conduse - test level:
79 dB μ V/m QP/66 dB μ V/m AV alimentare) la 0,15...0,5 MHz conformitate cu EN/IEC
55011 - Emisii conduse - test level: 73 dB μ V/m QP/60 dB μ V/m AV alimentare) la 0,5...300
MHz conformitate cu EN/IEC 55011 - Emisii radiate - test level: 40 dB μ V/m QP clasa A
10 m) la 30...230 MHz conformitate cu EN/IEC 55011 - Emisii conduse - test level:
79...63 dB μ V/m QP alimentare) la 150...1500 kHz conformitate cu EN/IEC 55011 - Emisii
radiate - test level: 47 dB μ V/m QP clasa A 10 m) la 230...1000 MHz conformitate cu
EN/IEC 55011
imunitate la microintreruperi 10 ms
temperatura de utilizare -10...50 °C (instalare verticala) - -10...55 °C (instalare
orizontala)
temperatura de depozitare -25...70 °C
umiditate relativa 10...95 %, fara condensare (in func^È iune) - 10...95 %, fara
condensare (in depozitare)
grad de protectie IP IP20 cu capac de protec^È ie montat
grad de poluare 2
altitudine de functionare 0...2000 m
altitudinea de depozitare 0...3000 m
rezistenta la vibratii 3.5 mm la 5...8,4 Hz pornit sina simetrica - 3 gn la 8,4...150 Hz
pornit sina simetrica - 3.5 mm la 5...8,4 Hz pornit montare pe panou - 3 gn la 8,4...150
Hz pornit montare pe panou
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Fara PVC Da
Garantie 18 luni

Pret: 2 504,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/automat-programabil-m241-24-io-cu-relee-ethernet-97834>