

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER ZELIO CONTROL RM22 - RELEU PT CONTROLUL FAZEI - 2OF - 200 LA 240VCA**

gama de produse Zelio Control  
tip produs sau componenta Relee de masura si control modulare  
tip releu Releu de control  
numar de fazein retea 3 faze  
nume releu RM22TA  
parametri monitorizati ai releului Asimetrie - Detectare cadere de faza - Ordinea fazelor  
tip decalare Adjustable 0.1...30 s, +/- 10 % din valoarea la capatul scarii privind trecerea pragului Tt  
capacitatea de comutare in VA 2000 VA  
interval de masura 200...240 V tensiune c.a.  
resetare timp 1500 ms la tensiune maxima  
tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a.  
curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.  
curent maxim de comutatie 8 A c.a.  
[Us] tensiune nominala de alimentare 200...240 V c.a.  
limitele tensiunii de alimentare 160...288 V c.a.  
operating limits - 20 % + 20 % Un  
puterea consumata in VA 10 VA la 240 V c.a. 60 Hz  
prag de detectare a tensiunii < 100 V c.a.  
supply voltage frequency 50...60 Hz +/- 10 %  
contacte de iesire 2 C/O  
setarea preciziei pragului de comutare +/- 10 % of the full scale  
abatere prag comutare imunitate la microintreruperi 10 ms  
compatibilitate electromagnetica Immunity for residential, commercial and light-industl  
environments conformitate cu EN/IEC 61000-6-1 - Imunitate pentru medii industriale  
conformitate cu EN/IEC 61000-6-2 - Emisii standard pentru mediul rezidential, comercial  
si usor industl conformitate cu EN/IEC 61000-6-3 - Emisii standard pentru mediul industl  
conformitate cu EN/IEC 61000-6-4 - Descarcare electrostatica - test level: 6 kV  
(descarcare pe contact)nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Descarcare electrostatica  
- test level: 9 kV (descarcare in aer)nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - Test de  
imunitate la frecventa radio radiata - test level: 10 V/mnivel 3 conformitate cu IEC  
61000-4-3 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 4 kV  
(direct)level 4 conformitate cu IEC 61000-4-4 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la  
impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (capacitive coupling)level 4 conformitate cu IEC  
61000-4-4 - Test de imunitate la supratensiuni - test level: 4 kV (mod comun)level 4  
conformitate cu IEC 61000-4-5 - Test de imunitate la supratensiuni - test level: 2 kV (mod  
diferential)level 4 conformitate cu IEC 61000-4-5 - Emisii conduse si radiateclasa B  
grupa 1 conformitate cu CISPR 11 - Emisii conduse si radiateclasa B conformitate cu  
CISPR 22  
standarde EN/IEC 60255-1  
certificari produs GL - EAC - RoHS - UL - CSA - RCM - CCC - CE  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura de utilizare -20...50 °C la 60 Hz -20...60 °C la 50 Hz c.a./c.c.  
umiditate relativa 93...97 % la 25...55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30  
rezistenta la vibratii 0.075 mm (f= 10...58,1 Hz) nu in funcționare conformitate cu IEC  
60068-2-6 - 1 gn (f= 10...58,1 Hz) nu in funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6 -  
0.035 mm (f= 58,1...150 Hz) in functionare conformitate cu IEC 60068-2-6 - 0.5 gn (f=  
58,1...150 Hz) in functionare conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 15 gn (durata = 11 ms) pentru nu in funcționare conformitate cu  
IEC 60068-2-27 - 5 gn (durata = 11 ms) pentru in functionare conformitate cu IEC  
60068-2-27  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne) - IP40 conformitate cu  
SR EN 60529 (carcasa) - IP50 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1 - 3 conformitate cu UL 508  
tensiune de incercare 2,5 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-27  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 338,34 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/zelio-control-rm22-releu-pt-controlul-fazei-2of-200-la-240vca-97856>