

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
 Reg. com.: J23/3300/2016
 CIF: RO36421140
 Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
 sens giratoriu Tehodor Pallady-
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
 Banca: BRD
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER EASY UPS 3M 100KVA 400V 3:3 UPS FOR EXTERNAL BATTERIES, START-UP 5X8

Descriere Easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 100 kVA 3 phase UPS with advanced product features, robust electrical specifications and compact design

Denumire model Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8
 Include Filtru de praf , Ghid de instalare , Serviciu de pornire

.....
 Capacitate putere de iesire 100.0 KW / 100.0 kVA

Putere max. configurabila (wati) 100.0 KW / 100.0 kVA

Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz

Distorsiune tensiune de iesire Sub 3%

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz , 60 Hz

Alte tensiuni de iesire 380, 415V

Factor de varf 3 : 1

Online cu dubla conversie

Tip forma de unda Unda sinusoidală

Tensiune de iesire THD < 3% sarcina liniara si < 5% sarcina neliniara

Functionare la suprasarcina 150% for 1 minute 125% for 10 minutes

Derivatie Bypass static incorporat

Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 40 - 70 Hz

Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)

Interval tensiuni de intrare pentru operatii principale 342 - 477 V

Alte tensiuni la intrare 380 , 415

Curent maxim de intrare 177 A

Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 10.0

Distorsiune armonica totala de intrare Sub 3% pentru capacitate maxima

Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern

Port(uri) interfata E3M_ColdStart , E3M_parallel , E3S_TempSensor

Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1

Panou de cda Interfata utilizator cu ecran tactil LCD

Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate

Inaltime maxima 915.0 mm

Latime maxima 360.0 mm

Adancime maxima 850.0 mm

Greutate neta 145.0 kg

Greutate de transport 169.0 kg

Inaltime transport 1140.0 mm

Latime de transport 475.0 mm

Adancime transport 965.0 mm

Culoare RAL 9003

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime de operare 0-1476.3 metri

Temperatura de depozitare -25 to 55 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafața unitatii 65.000 dB

Pierdere termica online 18767.000 BTU/h

Clasa de protectie IP 20

Aprobari reglementare EN/IEC 62040-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4

Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/easy-ups-3m-100kva-400v-3-3-ups-for-external-batteries-start-up-5x8-98129>