

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



## **SCHNEIDER INTRERUPTOR EASYPACT EZC100N - TMD - 15 A - 1 POL 1D**

gama de produse EasyPact  
tip produs sau componenta Disjuncteur  
nume scurt al dispozitivului EasyPact EZC100N  
nume disjuncteur EasyPact EZC100N  
domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
descriere poli 1P  
descriere poli protejati 1t  
tip retea C.c. - C.a.  
frecventa retea 50/60 Hz  
[In] curent nominal 100 A la 40 °C  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2  
[Ue] tensiune operationala nominala 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 415 V  
c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
cod de clasificare disjunctoare N  
capacitate de rupere 25 kA Icu la 110...130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN  
60947-2 - 5 kA Icu la 125 V c.c. 1P conformitate cu SR EN 60947-2 - 18 kA Icu la  
220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 2,5 kA Icu la 380 V c.a. 50/60  
Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 2,5 kA Icu la 400...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate  
cu SR EN 60947-2  
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 12,5 kA la 110/130 V c.a. 50/60 Hz  
conformitate cu SR EN 60947-2 - 2,5 kA la 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 9  
kA la 220/230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 1,25 kA la 380 V c.a.  
50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 1,25 kA la 400/415 V c.a. 50/60 Hz  
conformitate cu SR EN 60947-2  
adevare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2  
categorii de utilizare Catego A  
nume unitate de declansare TM-D  
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic  
gama unitatii de declansare 15 A la 50 °C  
tip de protectie Protectie la scurtcircuit - Protectie la suprasarcina  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1 - 3 conformitate cu IEC 947-1  
tip de control Comutare  
mod de montare Fix  
suport de montare Placa posterioara  
conexiune superioara Fata  
conexiune inferioara Fata  
durabilitate mecanica 8500 cic  
durabilitate electrica Catego A 1500 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN  
60947-2  
pasul conexiunii 25 mm  
semnalizare locala Indicatie de contact pozitiv  
setare de protectie neutru Fara protectie  
protectie de scurgere la pamant Fara  
inaltime 130 mm  
latime 25 mm  
adancime 60 mm  
standarde SR EN 60947-2 - JIS C8201-2-2 - GB/T 14048.2 - EN/IEC 60947-1  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -35...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 243,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-easypact-ezc100n-tmd-15-a-1-pol-1d-98252>