

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER INTRERUPTOR CIRCUIT EASYPACT Ezc400N - TMD - 320 A - 3 COLOANE 3D

gama de produse EasyPact
tip produs sau componenta Disjuncteur
nume scurt al dispozitivului EasyPact Ezc400N
nume disjuncteur EasyPact Ezc400N
domeniul de aplicare al aparatului Distribution
descriere poli 3P
descriere poli protejati 3t
tip retea C.a. - C.c.
frecventa retea 50/60 Hz
[In] curent nominal 400 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V
c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
cod de clasificare disjunctoare N
capacitate de rupere 36 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 -
40 kA Icu la 220/230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA Icu la 380 V
c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 18 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
conformitate cu SR EN 60947-2 - 20 kA la 220/230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR
EN 60947-2 - 18 kA la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 18 kA la
400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
adekvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
categorii de utilizare Catego A
nume unitate de declansare TM-D
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
gama uitatii de declansare 320 A la 50 °C
tip de protectie Protectie la suprasarcina - Protectie la scurtcircuit
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
tip de control Comutare
mod de montare Fix
suport de montare Placa posterioara
conexiune superioara Fata
conexiune inferioara Fata
durabilitate mecanica 10000 cic
durabilitate electrica Catego A 1000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN
60947-2
pasul conexiunii 44 mm
semnalizare locala Indicatie de contact pozitiv
indicator de pozitie contact Da
curent magnetic de declansare 4000 A
setare de protectie neutru Fara protectie
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir Fix
tip de ajustareintarziere prelungita Fix
protectie de scurgere la pamant Fara
inaltime 255 mm
latime 185 mm
adancime 140 mm
greutate produs 4,8 kg
cantitate per set 1 bucata
culoare Negru
standarde JIS C8201-2-2 - SR EN 60947-2 - GB/T 14048.2 - EN/IEC 60947-1
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -35...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 977,64 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-circuit-easypact-ecz400n-tmd-320-a-3-coloane-3d-98294>