

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER PREFABRICATED POWER MODULE 250KW 400V/50HZ

Denumire model Prefabricated Power Module 250kW 400V/50Hz
Include Manual de utilizare
Timp de livrare standard Cda speciala - Intrebatii care este timpul de livrare fixat

Energie configurata 250000
Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz
Derivatie Bypass static extern
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz - programabil +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Factor de varf Nelimitat
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Frecventa de intrare 50 Hz - programabil +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Conexiuni de intrare Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 340 - 460 (400 V) V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 340 - 460 (400V)V V
Punct de conexiune electrica Top Entry
Tip de acumulator VRLA
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Inaltime maxima 3286.0 mm
Latime maxima 3000.0 mm
Adancime maxima 6250.0 mm
Greutate neta 12536.0 kg
Greutate de transport 10794.0 kg
Inaltime transport 3286.0 mm
Latime de transport 3000.0 mm
Adancime transport 6250.0 mm
Culoare Alb
Mediu de operare -20 - 50 °C
Inaltime de operare 0-3000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 0.000 dB
Aprobari reglementare Listat UL
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/prefabricated-power-module-250kw-400v-50hz-98330>