

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER ENERLIN'X IFM - MODBUS-SL INTERFACE FOR ONE CIRCUIT BREAKER**

nume scurt al dispozitivului IFM V2  
tip produs sau componenta Modul de interfata  
compatibilitate gama Masterpact NT - Compact NS1600b...3200 - Masterpact NW -  
Compact NSX - PowerPact P - PowerPact L - PowerPact J - PowerPact H  
tip oferta C5  
tipul retelei de comunicatie Conector logic universal pornit 2 porturi RJ45 - Modbus,  
slave linie sela Modbus9.6...38.4 kbauds pornit 1 RJ45  
mod de montare Cu cleme  
suport de montare Sina DIN 35 mm  
clasa de precizie Class 2 sursa de alimentare  
tensiune de intrare 24 V c.c. - 20...10 %  
tensiune de iesire 24 V c.c.  
curent de iesire 3 A  
consum de curent 30 mA 24 V DC room temperature  
compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la supratensiuni 2 kV CM, 1 kV DM  
conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 - PerturbaEii conduse de RF 10 V - Test de imunitate  
la caderi de tensiune si intreruperi 100 %, 20 ms - Test de imunitate la caderi de  
tensiune si intreruperi 60 %, 200 ms - Test de imunitate la caderi de tensiune si  
intreruperi 30 %, 500 ms - Power frequency for status inputs 30 A/m - Imunitate la  
campuri radiate 10 V/m conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - Test de imunitate la  
descarcari electrostatice 8 kV air, 6 kV contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2  
putere consumata 1,635 W  
tip memorie EEPROM stocare date  
conexiuni - borne Conector RJ45 - Borne tip cu surub  
certificari produs EAC - CULus - CE - FCC  
standarde CISPR 22 - UL 61010 - UL 60950 - CISPR 24 - CISPR 11 - IEC 60950 - IACS  
E10  
inaltime 109 mm  
latime 18 mm  
adancime 73 mm  
greutate produs 120 g  
grad de protectie IP Conectori IP20 - Alte componente IP30  
umiditate relativa 5...85 % la 55 °C fara condensare  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
temperatura ambienta pentru utilizare -20...70 °C  
grad de poluare 3  
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94  
rezistenta la socuri +/- 15 gn 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27  
frecventa vibratiilor 5...8,4 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .  
Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 1 067,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/enerlin-x-ifm-modbus-sl-interface-for-one-circuit-breaker-98337>