

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER MGE GALAXY 7000 400 KVA

Descriere Un UPS trifazat, cu adaptabilitate inalta, care corespunde cerintelor unice ale centrelor de date medii si mari, mediilor industriale, cladirilor si mediilor de misiune critica. Acest UPS include modul ECO, cu eficienta energetica rentabila, si modul de functionare SPoT, care maresc capacitatea de testare la fata locului, fara tester de sarcina suplimentar.

Denumire model MGE Galaxy 7000 400 kVA

Include Ghid de instalare , Placa de gestionare retea , Manual de utilizare

Timp de livrare standard Cda speciala - Intrebati care este timpul de livrare fixat

Conexiune derivatie 4 fire (3Ph + N) sau 5 fire (3Ph + N + G)

Toleranta tensiune de derivatie +/-10% setabil de la +/-4/6/8 si 10%

Curent maxim de intrare in derivatie 675 A

Dispozitiv de protectie cu derivatie 800 A

Capacitate putere de iesire 360.0 KW / 400.0 kVA

Putere max. configurabila (wati) 360.0 KW / 400.0 kVA

Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz

Nota tensiune de iesire Configurabil pentru 380 : Tensiune nominala trifazata de iesire 400 sau 415 V

Distorsiune tensiune de iesire Sub 2%

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz , 60 Hz

Alte tensiuni de iesire 380, 415, 440V

Factor de varf 2.5 : 1

Online cu dubla conversie

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (3PH) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire

(3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (Battery Backup) , (1)

Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

(Battery Backup)

Tensiune de iesire THD < 2% sarcina liniara si < 3% sarcina neliniara

Protectie necesara curent de iesire 577 A

Curent de iesire neutru 751 A

Derivatie Bypass de intretinere incorporat

Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 45 - 65 Hz

Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 340 - 460 (400 V) V

Alte tensiuni la intrare 380 , 415 , 450

Curent maxim de intrare 587 A

Capacitate disjunctor alimentare 800 A

Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 200.0

Distorsiune armonica totala de intrare Sub 3% pentru capacitate maxima

Tip de protectie necesara la intrare Intrerupator cu 3 poli

Tip de acumulator VRLA

Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1

Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9635CH

Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora Alarime sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Inaltime maxima 1900.0 mm

Latime maxima 1412.0 mm

Adancime maxima 855.0 mm

Greutate neta 1110.0 kg

Greutate de transport 1130.0 kg

Inaltime transport 2030.0 mm

Latime de transport 1520.0 mm

Adancime transport 960.0 mm

Culoare Gri

straturi per palet 1

unitati per strat per palet 1

Mediu de operare 0 - 35 °C

Umiditate relativa de functionare 20 - 80 %

Inaltime de operare 0-999.9 metri

Temperatura de depozitare -25 - 40 °C

Umiditate relativa depozitare 20 - 80 %

Inaltime depozitare 0-9000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 70.000 dB

Clasa de protectie IP 20

Aprobari reglementare CE , EN 60950 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , ISO 14001 ,

ISO 9001 , LCIE

Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire

Directiva baterie Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mge-galaxy-7000-400-kva-98528>