

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER GALAXY VX 750KVA SCALABLE TO 1250KVA 400V, START UP 5X8

Descriere Click here to explore the Galaxy VX UPS in 3D! Highly efficient, scalable, 3-phase power protection with flexible operating modes and EConversion™ for large facilities, data centers, and business critical applications.

Denumire model Galaxy VX 750kVA Scalable to 1250kVA 400V, Start up 5x8

Include Ghid de instalare , Serviciu de pornire

Timp de livrare standard Cda speciala - Intrebatii care este timpul de livrare fixat

Capacitate putere de iesire 750.0 KW / 750.0 kVA

Putere max. configurabila (wati) 1.25 MW / 1.25 MVA

Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz , 60 Hz

Alte tensiuni de iesire 380, 415, 440V

Factor de varf 3 with THC Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 40 - 70 Hz

Conexiuni de intrare Cablu rigid 4 fire (3 Faz + G)

Alte tensiuni la intrare 380 , 415 , 440

Curent maxim de intrare 1276 A

Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 100.0

Distorsiune armonica totala de intrare Sub 3% pentru capacitate maxima

Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern

Tensiune nominala baterie 480 V

Terminare descarcare tensiune baterie 384 Vdc

Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 2

Panou de cda 7" Touch Screen Display

Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate

Inaltime maxima 1970.0 mm

Latime maxima 4400.0 mm

Adancime maxima 900.0 mm

Greutate neta 2910.0 kg

Greutate de transport 3737.0 kg

Inaltime transport 2150.0 mm

Latime de transport 5160.0 mm

Adancime transport 1060.0 mm

Culoare Alb

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime de operare 0-999.9 metri

Temperatura de depozitare -15 - 40 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 69.500 dB

Pierdere termica online 129025.000 BTU/h

Clasa de protectie IP 20

Aprobari reglementare C-tick , CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3

, IBC 2012 , IEC 62040-4 , ISTA 2B

Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive

de ingrijorare deosebita)

Directiva baterie Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/galaxy-vx-750kva-scalable-to-1250kva-400v-start-up-5x8-98596>