

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER GALAXY VX 750KVA, 400V, START UP 5X8**

Descriere Click here to explore the Galaxy VX UPS in 3D! Highly efficient, scalable, 3-phase power protection with flexible operating modes and EConversion™ for large facilities, data centers, and business critical applications.

Denumire model Galaxy VX 750kVA, 400V, Start up 5x8

Include Ghid de instalare , Serviciu de pornire

Timpi de livrare standard Cda speciala - Intrebati care este timpul de livrare fixat

Capacitate putere de iesire 750.0 KW / 750.0 kVA

Putere max. configurabila (wati) 750.0 KW / 750.0 kVA

Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz , 60 Hz

Alte tensiuni de iesire 380 , 415 , 440V

Factor de varf 3 with THC Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 40 - 70 Hz

Alte tensiuni la intrare 380 , 415 , 440

Curent maxim de intrare 1276 A

Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 100.0

Distorsiune armonica totala de intrare Sub 3% pentru capacitate maxima

Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern

Tensiune nominala baterie 480 V

Terminare descarcare tensiune baterie 384 Vdc

Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 2

Panou de cda 7" Touch Screen Display

Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate

Inaltime maxima 1970.0 mm

Latime maxima 3300.0 mm

Adancime maxima 900.0 mm

Greutate neta 2420.0 kg

Greutate de transport 3288.0 kg

Inaltime transport 2150.0 mm

Latime de transport 3910.0 mm

Adancime transport 1060.0 mm

Culoare Alb

Mediu de operare 0 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime de operare 0-999.9 metri

Temperatura de depozitare -15 - 40 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime depozitare 0-999.9 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 69.500 dB

Pierdere termica online 142782.000 BTU/h

Clasa de protectie IP 20

Aprobari reglementare C-tick , CE , IBC 2012 , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , UL 1778 5th edition , Listat cUL

Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)

Directiva baterie Conformitate

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/galaxy-vx-750kva-400v-start-up-5x8-98599>