

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER IEM3310 CONTOR ENERGIE - 125 A - 1 PULS O**

gama Acti 9  
range of product Acti 9 iEM3000  
nume scurt al dispozitivului IEM3310  
tip produs sau componenta Energy meter  
descriere poli 3P - 1P + N - 3P + N  
tip de masurare Energie activa  
domeniul de aplicare al aparatului Sub billing - Partial meter  
clasa de precizie Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 62053-21 - Clasa 1 energie  
activa conformitate cu IEC 61557-12 - Class B energie activa conformitate cu EN 50470-  
3  
input type direct input  
[In] curent nominal 125 A  
tensiune nominala 100...277 V - 173...480 V  
frecventa retea 60 Hz - 50 Hz  
tip tehnologie Electronic  
tip afisaj Ecran LCD  
sampling rate 32 samples/cycle  
curentul de masura 0...125 A  
valoarea maxima masurata 99999999.9 kWh  
protocol port de comunicare -  
suport pentru port de comunicare -  
semnalizare locala Verde indicator luminos alimentat - Galben intermitent LED accuracy  
checking  
numar de intrari 0  
numar de iesiri 1 puls  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN  
conexiuni - borne borne cu suruburi 50 mm<sup>2</sup> cablu(ri)  
categorii de supratensiune III  
standarde IEC 62053-23 - IEC 61010 - UL 61010-1 - IEC 61557-12 - IEC 61036 - IEC  
62053-21  
certificari produs CE conformitate cu IEC 61010 (safety) - CE conformitate cu EN 61557-  
12 (power monitor) - CE conformitate cu IEC 61326-1 (EMC) - CULus conformitate cu  
UL 61010 (safety) - CULus conformitate cu ANSI C12.20 (sub-meter) - EAC (sub-meter) -  
RCM conformitate cu NMI M 6-1 (sub-meter) - UL - MID conformitate cu EN 50470-3  
(sub-meter) - MID conformitate cu EN 62052 (sub-meter)  
grad de protectie IP Panou frontal IP40 conformitate cu SR EN 60529 - Body IP20  
conformitate cu SR EN 60529  
grad de poluare 2  
umiditate relativa 5...95 % la 50 °C  
temperatura de utilizare -25...55 °C - MID - -25...60 °C - NMI - -25...60 °C - IEC  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
altitudine de functionare < 2000 m  
culoare Alb  
module de 9 mm 14  
latime 126 mm  
inaltime 103,2 mm  
adancime 69,3 mm  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 1 288,69 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iem3310-contor-energie-125-a-1-puls-o-98612>