

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SCHNEIDER GUTOR PXC INDUSTL UPS**

Descriere High performance, compact 3 phase UPS power protection fully standardized for heavy industl applications and harsh environments. Available in 3:3 and 3:1 configurations.

Denumire model Gutor PXC Industl UPS

Include Ghid de instalare , Manual de utilizare

Timpe de livrare standard Cda speciala - Intrebati care este timpul de livrare fixat

Conexiune derivatie 5 fire (3 Faze + N + G)

Capacitate putere de iesire 80.0 KW / 80.0 kVA

Putere max. configurabila (wati) 80.0 KW / 80.0 kVA

Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz

Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%

Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60 Hz +/-1 Hz

Alte tensiuni de iesire 240V

Factor de varf Nelimitat

Online cu dubla conversie

Tip forma de unda Unda sinusoidala

Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)

Toleranta tensiune de iesire +/- 10%

Tensiune de iesire THD < 2% at 100% linear load < 5% at 100% non-linear load (IEC 62040-3)

Functionare la suprasarcina 150% for 1 minute 125% for 10 minutes

Protectie necesara curent de iesire 200 A

Curent de iesire neutru 111 A

Derivatie Bypass incorporat

Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz

Frecventa de intrare 45 - 65 Hz

Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)

Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 342 - 418 V (380V) V , 360 - 440 (400V) V , 374 - 457 V (415V) V

Alte tensiuni la intrare 380 , 415

Curent maxim de intrare 75 A

Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 65.0

Distorsiune armonica totala de intrare Sub 5% pentru capacitate maxima

Tip de protectie necesara la intrare Upstream protection according to source

Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern

Port(uri) interfata GUPXC\_seismic\_IEC

Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 2

Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional

Alarma sonora Alarme sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Inaltime maxima 2100.0 mm

Latime maxima 600.0 mm

Adancime maxima 800.0 mm

Greutate neta 460.0 kg

Greutate de transport 540.0 kg

Inaltime transport 2300.0 mm

Latime de transport 820.0 mm

Adancime transport 1082.0 mm

Mediu de operare -10 - 40 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 40 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %

Inaltime depozitare 0-14763.6 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 65.000 dB

Pierdere termica online 3675.000 BTU/h

Clasa de protectie IP 42 and air filter

Aprobari reglementare CE , Marcaj CE , IBC 2012 , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , ISTA 2B , VFI-SS-111

Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/gutor-pxc-industl-ups-98635>