

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER COMUTATOR CU CAME - 3 POLI - 60Â° - 63 A - MONTARE CU SURUBURI

gama de produse Harmony K
tip produs sau componenta Comutator cu came complet
nume componenta K63
[Ith] curent termic conventional in aer liber 63 A
montare produs Montajin fata
mod de fixare 4 orificii
tipul capului comutatorului cu came Cu placa frontala 64 x 64 mm
tip de operator Negru maner
blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
prezentarea legendei Cu metalic legenda, 0 - 1 negru marcaj
functie de comutare cam Comutator
revenire Fara
pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
descriere poli 3P
pozitii de comutare Dreapta: 0° - 60°
grad de protectie IP IP40 conformitate cu IEC 529 - IP40 conformitate cu NF C 20-010
unghi de comutatie 60°
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1
- 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
putere nominala de functionare in W 10000 W AC-23A, 220/240 V 1 faza conformitate cu
SR EN 60947-3 - 11000 W AC-3, 220/240 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3 -
11000 W AC-3, 380/440 V 1 faza conformitate cu SR EN 60947-3 - 15000 W AC-23A,
220/240 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3 - 18500 W AC-23A, 380/440 V 1 faza
conformitate cu SR EN 60947-3 - 18500 W AC-3, 380/440 V 3 faze conformitate cu SR
EN 60947-3 - 18500 W AC-3, 660/690 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3 - 3000 W
AC-3, 110 V 1 faza conformitate cu SR EN 60947-3 - 30000 W AC-23A, 380/440 V 3 faze
conformitate cu SR EN 60947-3 - 4000 W AC-23A, 110 V 1 faza conformitate cu SR EN
60947-3 - 40000 W AC-23A, 660/690 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3 - 6000 W
AC-3, 220/240 V 1 faza conformitate cu SR EN 60947-3
curent nominal [Ie] 63 A AC-21A conformitate cu SR EN 60947-3
curent de scurtcircuit 10000 A
protectie la scurtcircuit 80 A cartus fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN 947-1 - 6 kV conformitate
cu IEC 947-1
operare contacte Decuplare lenta
deschidere pozitiva Cu
conexiune electrica Terminale captive cu surub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 10
mm² - Terminale captive cu surub solid, capacitate de prindere: 2 x 16 mm²
cuplu de strangere 2,5 N.m
capacitatea de comutare in mA 20000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru inductiv
sarcina (T = 50 ms) - 20000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50
ms) - 20000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 30000 mA
c.c. la 120 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 30000 mA c.c. la 180 V 3
contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 30000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru
rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 55000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T
= 50 ms) - 55000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 55000
mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 63000 mA c.c. la 140 V 3
contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 63000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru
inductiv sarcina (T = 50 ms) - 63000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T
= 1 ms) - 63000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 63000 mA
c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 63000 mA c.c. la 48 V 2
contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 63000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru
inductiv sarcina (T = 50 ms) - 63000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T
= 1 ms) - 63000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
durabilitate mecanica 300000 cic
CAD latime globala 64 mm
CAD inaltime globala 64 mm
CAD adancime globala 111 mm
greutate produs 0,345 kg
standarde SR EN 60947-3
certificari produs CULus 120 V 3 CP 1 faza - CULus 480 V 25 CP 3 faze - CULus 240 V
7,5 CP 1 faza - CULus 240 V 10 CP 3 faze
tratament protector TC
temperatura ambienta pentru utilizare -25...55 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536 - Clasa II
conformitate cu NF C 20-030
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific

de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 516,76 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-cu-came-3-poli-600-63-a-montare-cu-suruburi-98782>