

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER ROUND PILOT LIGHT ˜ 22 - CLEAR - BULB BA 9S - 230  
V - FASTON CONNECTORS**

gama de produse Harmony XB7  
tip produs sau componenta Lampa pilot  
nume scurt al dispozitivului XB7  
diametrul de montaj 22 mm  
vanzare in cantitate indivizibila 10  
informatii suplimentare operator Cu lentila simpla  
sursa de lumina Incandescent  
prezentare dispozitiv Monolithic product  
inaltime 29 mm  
latime 29 mm  
adancime 54 mm  
descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL  
greutate produs 0,02 kg  
categorii de supratensiune Class II conformitate cu IEC 60536  
montare dispozitiv Gaura de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu SR  
EN 60947-5-1  
centru de fixare >= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1...6 mm - >= 30 x 40  
mm (suport panou) plastic - grosime: 2...6 mm  
mod de fixare Piulita de fixare sub cap 2...2,4 N.m  
forma a capului unitatii de semnalizare Rotund  
culoare capac/operator sau lentila Clar  
conexiuni - borne Conectori Faston 1 x 6.35 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1 -  
Conectori Faston 2 x 2.8 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC  
60947-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1  
tip semnalizare Stabil  
baza bec BA 9s  
alimentare bloc de lumini Direct prin rezistenta tratament protector TH  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...55 °C  
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele in fata) - IP54  
conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)  
grad de protectie NEMA NEMA 12  
standarde SR EN 60947-5-1 - UL 508 - JIS C8201-5-1 - EN/IEC 60947-1 - CSA C22.2 No  
15 - JIS C8201-1  
rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration  
conformitate cu IEC 60068-2-27  
compatibilitate electromagnetica Disturbing field emissionclasa B conformitate cu EN  
55011  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/round-pilot-light-oe-22-clear-bulb-ba-9s-230-v-faston-connectors-98857>