

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER ROUND PILOT LIGHT \tilde{A} 22 - RED - BULB BA 9S - 230 V -
FASTON CONNECTORS**

gama de produse Harmony XB7
tip produs sau componenta Lampa pilot
nume scurt al dispozitivului XB7
diametrul de montaj 22 mm
vanzare in cantitate indivizibila 10
informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
sursa de lumina Incandescent
prezentare dispozitiv Monolithic product
inaltime 29 mm
latime 29 mm
adancime 54 mm
descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL
greutate produs 0,02 kg
categorii de supratensiune Class II conformitate cu IEC 60536
montare dispozitiv Gaura de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu SR
EN 60947-5-1
centru de fixare $\geq 30 \times 40$ mm (suport panou) metal - grosime: 1...6 mm - $\geq 30 \times 40$
mm (suport panou) plastic - grosime: 2...6 mm
mod de fixare Piulita de fixare sub cap 2...2,4 N.m
forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
culoare capac/operator sau lentila Rosu
conexiuni - borne Conectori Faston 1 x 6.35 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1 -
Conectori Faston 2 x 2.8 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC
60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
tip semnalizare Stabil
baza bec BA 9s
alimentare bloc de lumini Direct prin rezistenta tratament protector TH
temperatura de depozitare -40...70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -25...55 °C
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele in fata) - IP54
conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
grad de protectie NEMA NEMA 12
standarde JIS C8201-5-1 - CSA C22.2 No 15 - SR EN 60947-5-1 - UL 508 - EN/IEC 60947-
1 - JIS C8201-1
rezistenta la vibratii 5 gn ($f= 2...500$ Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration
conformitate cu IEC 60068-2-27
compatibilitate electromagnetica Disturbing field emissionclasa B conformitate cu EN
55011
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/round-pilot-light-oe-22-red-bulb-ba-9s-230-v-faston-connectors-98858>