

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER POST DE CDA SUSPENDAT XAC-B - 6 BUTOANE - 1 OPRIRE DE URGENTA

gama de produse Harmony XAC
tip produs sau componenta Post de cda suspendat
nume scurt al dispozitivului XACB
tip post de cda Dublu izolat
matel carcasa Poliester ranforsat cu fibra de sticla
tip circuit electric Circuit electric
tip carcasa Complet pregatit pentru utilizare
aplicatie post de cda Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza
compozitie post de cda 6 butoane + 1 oprire de urgenta
tip buton de cda Buton stop O 40 mm 3 NC zavorare - Primul buton 3-coloane creste,
incet slow - Al doilea buton 3-coloane scadere, incet - Al patrulea buton 3-coloane
stanga, incet - Al treilea buton 3-coloane dreapta, incet - Al cincilea buton 3-coloane
incet inainte - Al saselea buton 3-coloane inapoi, incet
compatibilitate produs XESD2201 pentru functionare inversa - XACS499 pentru oprirea
de urgenta
blocare mecanica Cu blocare mecanicaintre perechi
culoare post de cda Galben
conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fara pini terminali - Borne cu
surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fara pini terminali
standarde SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60204-32 - CSA C22.2 No 15
certificari produs CSA tip 4
tratament protector TH
temperatura ambienta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorii de supratensiune Class II conformitate cu IEC 61140
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
durabilitate mecanica 1000000 cic
intrare pentru cablu Manson de cauciuc, cu intrare in trepte 10...22 mm
[Ithe] curent termic conventional 20 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie Contact de oprire de urgenta 400 V (grad de poluare
3) conformitate cu IEC 60947-1 - 300 V conformitate cu CSA
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
operare contacte Salt al curentului de iesire
forta de actionare 32 N buton - 40 N oprire de urgenta
protectie la scurtcircuit 12 A protectie siguranta de cartus fuzibil tip aM
putere nominala in hp 3 CP la 240 V
putere nominala de functionare in W 3000 W la 240 V - 3000 W la 400 V
durabilitate electrica 1000000 cic AC-3, 3000 W la 400 V, rata de functionare
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 2 106,01 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/post-de-cda-suspendat-xac-b-6-butoane-1-oprire-de-urgenta-98953>